

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

výr.č.	popis výrobku	rozměr	váha	obrázek/poznámka
Z01	ocelový rám jímky: válcovaný profil UČ16 montáž na stávající ocelový rám přes pryž. těsnění ocelová pásovina: pro fixaci poklopu	133x73x16 cm dl. 4,12 m 25/5 mm, dl. 4,2m	77,5 kg 4,00 kg	viz příloha č.01 2 x antikorozní nátěr - šedý např. HAMMERITE
Z02	nerezová trubka sifonu: montáž přes přírubu na stávající odpadu DN 100 + těsnění	d=104/2 mm dl.=70 cm + koleno 90°	3,60 kg	nerez 1.4301 viz příloha č.01
Z03	válcovaný profil "U" 100: pro vedení ovládání čerpadel montáž k OK rámu a ke zdi	dl. 1,25 m	13,50 kg	2 x nátěr - odstín šedý viz příloha č.01
Z04	ocelový poklop jímky: pro výrobek 01	128x68x0,5 cm		úprava stávajícího poklopu - 2 výřezy nátěr dtto jako 01
Z05	nerez kotva s přírubou: pro připojení potrubí PE 125 montáž na 4 závitové tyče d=12 mm do chemických kotev	270x300x10 mm tr. 100/3 mm, dl. 350 mm	10,1 kg	viz příloha č.02,04 kotvu zaměřit po vysekání potrubí a dodávce příruby PE
Z06	vodní hradidlo: nerez díl č. 1 nerez díl č. 2 nerez pásek 10/4 dřevěné hradidlo kotvení do betonu a zdiva na hmoždinky M10	dle přílohy: 2 ks 2 ks dl. 2,3 m 1 ks (6 x 205 cm)	7,6 kg 5,6 kg 0,7 kg 20 kg	viz příloha č.03 doměřit přesnou šířku chodby v místě montáže
Z07	vymezení otvoru po filtru: plech PZ 06, vyříznuté otvory pro prostup potrubí PE125 a 50 kotvení nýtováním	200 x 500 mm rš=250 x 550 mm 2 ks		viz příloha č. 04

přílohy:

č. 01 - Úprava čerpací jímky 1:10

č. 02 - Detail kotvení potrubí ke stěně šachty 1:5

č. 03 - Hradidlo do technické chodby 1:5

č. 04 - Řez odvětrávací šachtou 1:25

č. 05 - Řez VZT komorou 1:25