


PŪDORYS M1:20



VRCHNÍ PLECH:	ČTVRTKRUHOVÝ PLECH P10 Š= 240 MM R=990 MM, 78,5 KG/M2	33,5 KG/KS	4 KS
YŽŮTJHY:	- PLECH ROZMĚR 220x110x10 MM, 8,64 KG/KM	2,0 KG/KS	16 KS
BOČNÍ PLECHY:	- PLECH P10 V OBLUKU V=110 MM DL 1,58 M, 8,64 KG/M	14,0 KG/KS	4 KS
	- PLECH P4 V OBLUKU V=30 MM DL 1,93 M, 0,71 KG/KM	1,5 KG/KS	4 KS
OSTATNÍ:	K PĚTÉ A SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO REALIZACI VÝROBKŮ	5,0 KG/KS	1 KS

POVRCH: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ

HMOTNOST: 233,0 KG + 30% PROŘEZ

- K.05 ROHOVÝ PLECH VNITŘNÍ 90° – POPLAST RŠ 100 MM	8,0 M
- K.08 PŘÍMÁ LIŠTA – POPLAST RŠ 100 MM	8,0 M
- 0.02 KOMPRIMAČNÍ PÁSKA Š/V 40/10–20 MM	16,0 M

- PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT PŘESNÝ PRŮMĚR OCELOVÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OKNA
- ZHOTOVITEL ZPRACUJE PRO TENTO VÝROBEK VÝROBNÍ DOKUMENTACI VČETNĚ NAVAZUJÍCÍCH PRVKŮ ODSOULHAŠENOU V RÁMCI AD
- POPIS A POSTUP PROVEDENÍ ÚPRAVY U JEDNOTKY VZT VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA