

SPECIFIKACE VÝROBKŮ PSV

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	CELKEM	POZNÁMKA
K.20	PŮDORYS STŘECHY OZNAČENÍ N4	JEDNOSTUPŇOVÁ STŘEŠNÍ VPUŠŤ - VODOROVNÁ POPIS: SYSTÉMOVÁ JEDNOSTUPŇOVÁ STŘEŠNÍ VPUŠŤ – VODOROVNÁ S INTEGROVANÝM LÍMCEM S PŘÍSLUŠNOU INTEGROVANOU FÓLÍÍ PVC DLE SKLADBY STŘECHY PRŮMĚR: DN 100 MM, PŘESNÝ PRŮMĚR BUDE OVĚŘEN PŘI REALIZACI STAVBY DLE STÁVAJÍCÍHO NAPOJENÍ PŘÍSLUŠ. VČETNĚ DODÁVKY SANAČNÍHO TĚSNĚNÍ PRO PŘÍSLUŠNÝ PRŮMĚR VPUŠTI A OCHRANNÉHO KOŠE	2 KS	STŘECHA 4A PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE OVĚŘENO PROVEDENÍ A PRŮMĚR VPUŠTĚ NA MÍSTĚ
K.21	PŮDORYS STŘECHY OZNAČENÍ N5	DVOUSTUPŇOVÁ STŘEŠNÍ VPUŠŤ - SVISLÁ POPIS: SYSTÉMOVÁ DVOUSTUPŇOVÁ STŘEŠNÍ VPUŠŤ SE SVISLÝM ODTOKEM, SPODNÍ LÍMEC S INTEGROVANÝM ASFALTOVÝM PÁSEM, HORNÍ LÍMEC S PŘÍSLUŠNOU INTEGROVANOU FÓLÍÍ PVC DLE SKLADBY STŘECHY PRŮMĚR: DN 100 MM, PŘESNÝ PRŮMĚR BUDE OVĚŘEN PŘI REALIZACI STAVBY DLE STÁVAJÍCÍHO NAPOJENÍ PŘÍSLUŠ. VČETNĚ DODÁVKY SANAČNÍHO TĚSNĚNÍ PRO PŘÍSLUŠNÝ PRŮMĚR VPUŠTI A OCHRANNÉHO KOŠE	3 KS	STŘECHA 2, 3A, 3B PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE OVĚŘENO PROVEDENÍ A PRŮMĚR VPUŠTĚ NA MÍSTĚ
K.22	PŮDORYS STŘECHY OZNAČENÍ N5	JEDNOSTUPŇOVÁ STŘEŠNÍ VPUŠŤ - SVISLÁ POPIS: SYSTÉMOVÁ SANAČNÍ VLOŽKA STŘEŠNÍ VPUŠTĚ – SVISLÁ S INTEGROVANÝM LÍMCEM S PŘÍSLUŠNOU INTEGROVANOU FÓLÍÍ PVC DLE SKLADBY STŘECHY PRŮMĚR: DN 100 MM, PŘESNÝ PRŮMĚR BUDE OVĚŘEN PŘI REALIZACI STAVBY DLE STÁVAJÍCÍHO NAPOJENÍ PŘÍSLUŠ. VČETNĚ DODÁVKY SANAČNÍHO TĚSNĚNÍ PRO PŘÍSLUŠNÝ PRŮMĚR VPUŠTI A OCHRANNÉHO KOŠE	1 KS	STŘECHA 4B PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE OVĚŘENO PROVEDENÍ A PRŮMĚR VPUŠTĚ NA MÍSTĚ
K.23	PŮDORYS STŘECHY OZNAČENÍ N8	SYSTÉMOVÁ TVAROVKA - POSTUP POTRUBÍ POPIS: TYPOVÁ SYSTÉMOVÁ KRUHOVÁ TVAROVKA Z FÓLIE PVC–P BEZ VÝZTUŽE PRO PRŮCHOD POTRUBÍ CHLADIVA KLIMATIZACE, DO Ø100 MM PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY A MOŽNOST POUŽITÍ	5 KS	STŘECHA 1A, 1B
K.24	PŮDORYS STŘECHY OZNAČENÍ N8	SYSTÉMOVÁ TVAROVKA - POSTUP PRO KABELY POPIS: TYPOVÝ SYSTÉMOVÝ KRUHOVÝ PROSTUP PRO KABELY (POTRUBÍ PVC S FAJFKOU + MANŽETA) DO Ø125 MM PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY A MOŽNOST POUŽITÍ	6 KS	STŘECHA 1B, 2
K.25	PŮDORYS STŘECHY OZNAČENÍ N8	SYSTÉMOVÁ TVAROVKA - PRO JEKLY POPIS: TYPOVÁ SYSTÉMOVÁ TVAROVKA ČTYŘHRANNÁ Z FÓLIE PVC–P BEZ VÝZTUŽE PRO PRŮCHOD JEKLŮ, DO VELIKOSTI 100x100 MM PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY A MOŽNOST POUŽITÍ	14 KS	STŘECHA 1A, 1B, 2, 3B
K.26	PŮDORYS STŘECHY OZNAČENÍ N11	SYSTÉMOVÁ KAČÍRKOVÁ LIŠTA POPIS: TYPOVÁ SYSTÉMOVÁ KAČÍRKOVÁ A OKRAJOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU S OTVORY PRO ZÁSYP TL. 50 MM	32 M	STŘECHA 4A
K.27	PŮDORYS STŘECHY OZNAČENÍ N16	VĚTRACÍ KOMÍNEK POPIS: SYSTÉMOVÝ PLASTOVÝ VĚTRACÍ KOMÍNEK DN 50 S HLAVICÍ A MANŽETOU PRO PŘÍSLUŠNOU STŘEŠNÍ FÓLII PVC DLE NAVRŽENÉ SKLADBY MONTÁŽ: PROŘÍZNOUT STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ V PRŮŘEZU KOMÍNKU A NATAVENÍ PŘÍRUBY NA STŘEŠNÍ FÓLII	4 KS	STŘECHA 1A/2