










SPECIFIKACE VÝROBKŮ PSV

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	CELKEM	POZNÁMKA
K.01		OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY - KÁMEN MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm ODSTÍN: ODSÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ (BUDE VYBRÁN V RÁMCI AD Z NABÍDKY DODAVATELE) KOTVENÍ: ZAHÁKNUTO A NÝTOVÁNO KE STÁVAJÍCÍMU OPLECHOVÁNÍ RŠ: 250 mm	110 m	STŘECHA 1A, 1B, 2, 3A, 3B
K.02		OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY - ZATEPLENÍ MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm ODSTÍN: ODSÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ (BUDE VYBRÁN V RÁMCI AD Z NABÍDKY DODAVATELE) KOTVENÍ: ZAHÁKNUTO A NÝTOVÁNO KE STÁVAJÍCÍMU OPLECHOVÁNÍ RŠ: 250 mm	92 m	STŘECHA 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 4B
K.03		OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY - PLECHOVÝ OBKLAD MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm ODSTÍN: ODSÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ (BUDE VYBRÁN V RÁMCI AD Z NABÍDKY DODAVATELE) KOTVENÍ: PODVLEČENO POD OBKLAD A NÝTOVÁNO KE STÁVAJÍCÍMU OPLECHOVÁNÍ RŠ: 250 mm	44 m	STŘECHA 4A
K.04		ROHOVÁ LIŠTA - VÝZTUŽNÁ VNĚJŠÍ 90° MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm ODSTÍN: ODSÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ (BUDE VYBRÁN V RÁMCI AD Z NABÍDKY DODAVATELE) KOTVENÍ: ŠROUBOVÁNO DO PODKLADU RŠ: 100 mm	106 m	STŘECHA 1A, 1B, 2, 4A
K.05		ROHOVÁ LIŠTA - VÝZTUŽNÁ VNITŘNÍ 90° MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm ODSTÍN: ODSÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ (BUDE VYBRÁN V RÁMCI AD Z NABÍDKY DODAVATELE) KOTVENÍ: ŠROUBOVÁNO DO PODKLADU RŠ: 100 mm	460 m	STŘECHA 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 4A, 4B
K.06		ROHOVÁ LIŠTA - VÝZTUŽNÁ VNĚJŠÍ 135° MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm ODSTÍN: ODSÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ (BUDE VYBRÁN V RÁMCI AD Z NABÍDKY DODAVATELE) KOTVENÍ: ŠROUBOVÁNO DO PODKLADU RŠ: 100 mm	348 m	STŘECHA 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 4A, 4B
K.07		ROHOVÁ LIŠTA - VÝZTUŽNÁ VNITŘNÍ 135° MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm ODSTÍN: ODSÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ (BUDE VYBRÁN V RÁMCI AD Z NABÍDKY DODAVATELE) KOTVENÍ: ŠROUBOVÁNO DO PODKLADU RŠ: 100 mm	22 m	STŘECHA 4B
K.08		UKONČUJÍCÍ LIŠTA PŘÍMÁ MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm ODSTÍN: ODSÍN TMAVĚ ŠEDÝ – RAL 7015 (BUDE VYBRÁN V RÁMCI AD Z NABÍDKY DODAVATELE) KOTVENÍ: ŠROUBOVÁNO DO PODKLADU RŠ: 100 mm	70 m	STŘECHA 1A, 1B, 2, 3B
K.09		UKONČUJÍCÍ LIŠTA TMELÍCÍ MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm ODSTÍN: ODSÍN TMAVĚ ŠEDÝ – RAL 7015 (BUDE VYBRÁN V RÁMCI AD Z NABÍDKY DODAVATELE) KOTVENÍ: ŠROUBOVÁNO DO PODKLADU RŠ: 100 mm	4 m	STŘECHA 3B