





SPECIFIKACE VÝROBKŮ PSV

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	CELKEM	POZNÁMKA
K.10		OPLECHOVÁNÍ KE STĚNĚ MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm ODSTÍN: ODSÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ (BUDE VYBRÁN V RÁMCI AD Z NABÍDKY DODAVATELE) KOTVENÍ: ZAHÁKNUTO A NÝTOVÁNO KE STÁVAJÍCÍMU OPLECHOVÁNÍ RŠ: 150 mm	62 m	STŘECHA 1A, 1B, 3A, 3B
K.11		ZÁVĚTRNÝ PLECH MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm ODSTÍN: ODSÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ (BUDE VYBRÁN V RÁMCI AD Z NABÍDKY DODAVATELE) KOTVENÍ: PŘITAVEN FÓLÍ K ATICE RŠ: 200 mm	4,0 m	STŘECHA 1B
K.12		KRYCÍ LIŠTA MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm ODSTÍN: ODSÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ (BUDE VYBRÁN V RÁMCI AD Z NABÍDKY DODAVATELE) KOTVENÍ: PODTMELIT A SNÝTOVAT S PROFILY RŠ: 100 mm	6 m	STŘECHA 1B, 2
K.13		KRYCÍ UKONČUJÍCÍ LIŠTA MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH PLECH TL. 0,6 mm ODSTÍN: ODSÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ (BUDE VYBRÁN V RÁMCI AD Z NABÍDKY DODAVATELE) KOTVENÍ: KOTVENO DO STĚNY PŘES ZATEPLNÍ RŠ: 250 mm	20 m	STŘECHA 4B
K.14	PŮDORYS STŘECHY OZNAČENÍ N15	VĚTRACÍ KOMÍNEK POPIS: SYSTÉMOVÝ PLASTOVÝ VĚTRACÍ KOMÍNEK DN 100 S HLAVICÍ A MANŽETOU PRO PŘÍSLUŠNOU STŘEŠNÍ FÓLII PVC DLE NAVRŽENÉ SKLADBY	10 KS	STŘECHA 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 4A, 4B
K.15	PŮDORYS STŘECHY OZNAČENÍ N1	SYSTÉMOVÁ KRUHOVÁ TVAROVKA Z FÓLIE PVC-P POPIS: ATYPICKÁ SYSTÉMOVÁ KRUHOVÁ TVAROVKA OTEVŘENÁ Z FÓLIE PVC-P BEZ VÝZTUŽE, Ø200 MM PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY	4 KS	STŘECHA 1B, 2/3A
K.16	PŮDORYS STŘECHY OZNAČENÍ N1	SYSTÉMOVÁ KRUHOVÁ TVAROVKA Z FÓLIE PVC-P POPIS: ATYPICKÁ SYSTÉMOVÁ KRUHOVÁ TVAROVKA OTEVŘENÁ Z FÓLIE PVC-P BEZ VÝZTUŽE, Ø250 MM PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY	1 KS	STŘECHA 4A
K.17	PŮDORYS STŘECHY OZNAČENÍ N1	SYSTÉMOVÁ KRUHOVÁ TVAROVKA Z FÓLIE PVC-P POPIS: ATYPICKÁ SYSTÉMOVÁ KRUHOVÁ TVAROVKA OTEVŘENÁ Z FÓLIE PVC-P BEZ VÝZTUŽE, Ø400 MM PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY	1 KS	STŘECHA 4B
K.18	PŮDORYS STŘECHY OZNAČENÍ N1	SYSTÉMOVÁ KRUHOVÁ TVAROVKA Z FÓLIE PVC-P POPIS: ATYPICKÁ SYSTÉMOVÁ KRUHOVÁ TVAROVKA OTEVŘENÁ Z FÓLIE PVC-P BEZ VÝZTUŽE, Ø110 MM PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY	4 KS	STŘECHA 1B, 2, 3B
K.19	PŮDORYS STŘECHY OZNAČENÍ N4	DVOUSTUPŇOVÁ STŘEŠNÍ VPUŠŤ - VODOROVNÁ POPIS: SYSTÉMOVÁ DVOUSTUPŇOVÁ STŘEŠNÍ VPUŠŤ S VODOROVNÝM ODTOKEM, SPODNÍ LÍMEC S INTEGROVANÝM ASFALTOVÝM PÁSEM, HORNÍ LÍMEC S PŘÍSLUŠNOU INTEGROVANOU FÓLÍ PVC DLE SKLADBY STŘECHY PRŮMĚR: DN 100 MM, PŘESNÝ PRŮMĚR BUDE OVĚŘEN PŘI REALIZACI STAVBY PŘÍSLUŠ. DLE STÁVAJÍCÍHO NAPOJENÍ VČETNĚ DODÁVKY SANACÍHO TĚSNĚNÍ PRO PŘÍSLUŠNÝ PRŮMĚR VPUŠTI A OCHRANNÉHO KOŠE	3 KS	STŘECHA 1A, 1B, 2 PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE OVĚŘENO PROVEDENÍ A PRŮMĚR VPUŠTĚ NA MÍSTĚ