










**LEGENDA:**

-  VYZNAČENÍ PLOCH ŘEŠENÝCH STŘECH
-  POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
-  ZÁSYP KAČÍRKEM tl. 50 MM
-  STŘEŠNÍ KOLEKTOR – SPECIFIKACE VIZ SAMOSTATNÝ ODDÍL

**STŘECHA 3B**

-  OZNAČENÍ ŘEŠENÝCH STŘECH
-  DEMONTÁŽ STÁV. PUR + NOVÁ SKLADBA S IZOLACÍ PIR TL 120 MM – Broof(t3), UMÍSTĚNÍ FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ
-  DEMONTÁŽ STÁV. PUR + NOVÁ SKLADBA S IZOLACÍ PIR TL 120 MM – Broof(t3)
-  PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍ IZOLACE PUR + LOKÁLNÍ OPRAVA VLEPENÍM PLOMBY PIR TL 100 MM + NOVÁ STŘEŠNÍ FÓLIE PVC – Broof(t3)
-  PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍ IZOLACE PUR + LOKÁLNÍ OPRAVA VLEPENÍM PLOMBY PIR TL 100 + NOVÁ STŘEŠNÍ FÓLIE PVC + STÁVAJÍCÍ ZÁSYP – Broof(t3)

