


LEGENDA:

 VYZNAČENÍ PLOCH ŘEŠENÝCH STŘECH

 POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

 ZÁSYP KAČÍRKEM tl. 50 MM

 STŘEŠNÍ KOLEKTOR – SPECIFIKACE VIZ SAMOSTATNÝ ODDÍL

STŘECHA 3B OZNAČENÍ ŘEŠENÝCH STŘECH

S1 DEMONTÁŽ STÁV. PUR + NOVÁ SKLADBA S IZOLACÍ PIR TL. 120 MM – Broof(t3),
UMÍSTĚNÍ FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ

S2 DEMONTÁŽ STÁV. PUR + NOVÁ SKLADBA S IZOLACÍ PIR TL. 120 MM – Broof(t3)

S3 PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍ IZOLACE PUR + LOKÁLNÍ OPRAVA VLEPENÍM PLOMBY PIR
TL. 100 MM + NOVÁ STŘEŠNÍ FÓLIE PVC – Broof(t3)

S4 PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍ IZOLACE PUR + LOKÁLNÍ OPRAVA VLEPENÍM PLOMBY PIR
TL. 100 + NOVÁ STŘEŠNÍ FÓLIE PVC + STÁVAJÍCÍ ZÁSYP – Broof(t3)