

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě na dodávku profesionálních gastro tunelových myček nádobí**  
**s příslušenstvím**

**Smluvní strany**

**Česká národní banka**

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní  
a

Ing. Martinem Haroldem, ředitelem odboru Kongresové centrum ČNB

(dále jen „kupující“)

**a**

**GAMA HOLDING Praha a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 7278

Budějovická 220

252 42 Jesenice

IČO: 26467259

DIČ: CZ26467259

zastoupená: Vlastimilem Válkem, předsedou představenstva

č. účtu: 51-3033170237/0100

(dále jen „prodávající“)

Smluvní strany spolu dne 23. 1. 2023 uzavřely smlouvu na dodávku profesionálních gastro tunelových myček nádobí s příslušenstvím, evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-301-22 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením čl. XI odst. 3 smlouvy se smlouva mění takto:

**Článek I.**  
**Změny smlouvy**

1. Čl. IV odst. 1 smlouvy nově zní:

*„Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku po dobu **48 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí zboží.“*

2. Čl. IV odst. 7 smlouvy nově zní:

*„Konkrétní termín provedení pravidelného preventivního servisu v souladu s čl. I odst. 3 této smlouvy po dobu záruky dohodnou pověřené osoby smluvních stran, a to na základě písemné výzvy prodávajícího (např. e-mailem). V případě, že prodávající tuto výzvu kupujícímu nedoručí a v důsledku toho nedojde k provedení pravidelného preventivního*

*servisu, nebude důsledkem této skutečnosti omezení nebo zrušení záruky po dobu 48 měsíců podle odst. 1 tohoto článku smlouvy. “*

3. Příloha č. 3 – Technická specifikace nabízeného plnění se ruší a nahrazuje se novou přílohou téhož názvu.
4. Příloha č. 4 – Cenová tabulka se ruší a nahrazuje se novou přílohou téhož názvu.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení dodatku opatřené elektronickými podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 3 – Technická specifikace nabízeného plnění  
Příloha č. 4 – Cenová tabulka

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....  
Ing. Zdeněk Virius  
ředitel sekce správní  
podepsáno elektronicky

.....  
Vlastimil Válek  
předseda představenstva  
podepsáno elektronicky

.....  
Ing. Martin Harold  
ředitel odboru Kongresové centrum ČNB  
podepsáno elektronicky

## **Technická specifikace nabízeného plnění**

### **1. PATRO**

#### **Mycí stroj s automatickým posuvem košů**

Výrobce: COMENDA

Model: AC2P6 Next

3 rychlosti

Směr posuvu zprava/doleva

Koš 500x500 mm

Vstupní výška 440 mm

Výkon: 86/11/150 košů za hodinu

Objem vany 200 l

Spotřeba vody: 2 lt./koš

#### **Standardní vlastnosti**

- provedení z nerezové oceli AISI 304
  - otočné dveře o 180 stupňů v mycí sekci
  - ovládání displeje v českém jazyce – manuál v českém jazyce
  - Hluboko tažené nádrže se zaoblenými rohy
  - Vertikální samo vypouštěcí čerpadla
  - celonerezová vrchní a spodní oplachová ramena
  - dvouplášťové provedení
  - Nerezový filtr celé nádrže a sání čerpadla filtr
  - Kódované závěsy: Závěsy, které dělí jednotlivé mycí zóny, jsou jednoznačně označeny, což zabraňuje záměně při nasazování.
- Kódovaná mycí a oplachovací ramena: Zřetelné označení mycích a oplachovacích ramen zabraňuje záměně při nasazování.

PŘEDMYCÍ ZÓNA: teplota 40 – 45°C – 600 mm

MYCÍ ZÓNA – nastavitelná teplota 55-65°C - 1150 mm

SUŠÍCÍ ZÓNA: Sušící zóna v rohovém provedení 90\* 6,42kW  
vč. spodního výstupního stolu s válečky 1000x1000 mm

- Osvětlený ovládací panel s digitálním odečtem teploty displeje
  - Economizer, který aktivuje oplachování pouze při průchodu koše
  - EOR – Emergency Override Key aktivovaná funkce pro elektromechanickou pohotovost.
- Pokud dojde k elektronické poruše, EOR zajistí, že pohonný systém stroje, mycí čerpadla a vytápěcí prvky budou i nadále v provozu, takže si můžete zorganizovat servis v době, která je pro váš provoz nejvhodnější.
- Automatické snížení rychlosti při výpadku zdroje energie pro zajištění hygienického provozu
- Homogenizér oplachového prostředku - zařízení umístěné mezi boilerem a oplachovými rameny zajišťuje ideální promíchání ohřáté oplachové vody s oplachovou chemií
- spotřeba chemie se snižuje o 70%
- Možnost nastavení teploty a množství oplachové vody na ovládacím displeji v zóně oplachu
- 
- RCD – (čerpadlo na zvýšení tlaku)zařízení pro udržení nastavitelné teploty 80-85°C během celé doby oplachu i za nízkého tlaku vody
  - Automatický systém oplachu APRS + Autotimer - Automatický proporcionální systém oplachu vybírá automaticky správnou rychlost posuvu košů v závislosti na intenzitě vkládání jednotlivých košů do myčky obsluhou.

Díky tomu dochází k úspoře vody, energie a použité chemie o 33%.

- Integrovaná úspora mycích prostředků díky systému aktivace zón při průchodu nádobí, protoz řízený průchodem myčky.
- Spotřeba vody nastavitelná pro jednotlivé programy konstantně na 1 koš
- Rekuperační a kondenzační jednotka pro zpětné využití tepla (rekuperace využívá zbytkové teplo vznikající v prostoru mytí a oplachu pro předehřívání oplachové vody - značná úspora energie na ohřev oplachové vody).

**PŘÍSLUŠENSTVÍ součástí myčky:**

Dávkovač mycího a oplachového prostředku

Vnější rozměry: 1950x790x1680 mm/ 2950x790x1680

vč. sušící zóny

Pracovní výška: 850 mm

Zdroj napájení: 400V 3N~

INSTALOVANÝ PŘÍKON (SV): 39,22 kW

Možnost připojení stroje na stávající max. jištění: 63A

### **NEREZOVÉ STOLY – 1.patro**

Vstupní nerezový stůl do myčky, válečkový, hluboká vana s odtokem a napojením na odpad, se zvýšeným nerezovým lemem výšce lemu 250 mm, tloušťka materiálu: 1,5 mm, nerezová ocel AISI 304 – 1400x700x850 mm

Pracovní nerezový stůl se třemi policemi na mycí koše, tloušťka materiálu: 1,5 mm, nerezová ocel AISI 304

1500x700x850 mm

Pracovní nerezový stůl se třemi policemi na mycí koše, tloušťka materiálu: 1,5 mm, nerezová ocel AISI 304, 1500x700x850 mm

Výstupní nerezový válečkový, se zvýšeným nerezovým lemem o výšce lemu 250 mmkoncový spínač, stůl vybaven postranními válečky pro snadný posuv košů, odnímatelné nerezové spodní rošty s možností jejich mytí v průchozím stroji , tloušťka materiálu: 1,5 mm, nerezová ocel AISI 304, 1400x700x850 mm

Všechny stoly disponují aretačními nožičkami.

### **Změkčovač automatický**

**Výrobce: EARTH RESOURCES**

**Typ: ERWSK-30**

Dvě regenerační nádoby – regenerace řízená průtokem vody, bez potřeby elektrického proudu

Tvrdost vody nastavitelná přímo na řídicí hlavě bez nutných nástrojů

Integrovaná nádoba na sůl

Kontinuální dodávka měkké vody – minimálně 30l/minuta

Průtok: 30 l/min

Regenerace ionexu: protiproudová

Množství ionexu: 13,3 l / tank

Spotřeba soli na regeneraci: 1,2 kg / tank

Spotřeba vody na regeneraci: 110 l / tank

Doba regenerace: 40 min

Provozní tlak: 2,0 – 8,0 bar

Provozní teplota. 2 – 48°C

dvojitý tank naplněný katexovou pryskyřicí, který je řízen jedním řídicím modulem, řídicí modul měří množství vody proteklé systémem kontrolních disků po průtoku určitého množství vody se automaticky spouští regenerace a tok vody je předán z jednoho tanku na druhý nádrž na solanku

změkčovač nevyžaduje napojení na elektrický zdroj

Je nutné, aby se systém nacházel v blízkosti odpadu.

Do odpadu je nutné odvést vodu, která je použita k proplachu a regeneraci katexové pryskyřice.

Odpad musí být níže než drenážní ventil na řídicí hlavě systému.

Pro správnou funkci změkčovacího systému je nutné zajistit minimální vstupní tlak vody v řádu 2,5 bar při požadovaném průtoku.

Tlak vody na vstupu do změkčovače nesmí překročit 7,5 bar.

### **Nástěnná sprcha tlaková s baterií**

nerezová tlaková hadice

vyrovnávací pružina

tlaková sprcha s pákovým ovladačem

úchyt na stěnu

úchyt sprchy

baterie

ramínko

Provedení silikonování – utěsnění spojů mezi prvky a stěnami silikonu

## **PŘÍZEMÍ**

**Mycí stroj s automatickým posuvem košů**

**Výrobce: COMENDA**

**Model: AC2P6 Next**

### **Klíčové vlastnosti**

3 rychlosti

Směr posuvu zprava/doleva

Koš 500x500 mm

Vstupní výška 440 mm

Výkon: 86/11/150 košů za hodinu

Objem vany 200 l

Spotřeba vody: 2 lt./koš

### **Standardní vlastnosti**

- provedení z nerezové oceli AISI 304
  - otočné dveře o 180 stupňů v mycí sekci
  - ovládání displeje v českém jazyce – manuál v českém jazyce
  - Hluboko tažené nádrže se zaoblenými rohy
  - Vertikální samo vypouštěcí čerpadla
  - celonerezová vrchní a spodní oplachová ramena
  - dvouplášťové provedení
  - Nerezový filtr celé nádrže a sání čerpadla filtr
  - Kódované závěsy: Závěsy, které dělí jednotlivé mycí zóny, jsou jednoznačně označeny, což zabraňuje záměně při nasazování.
- Kódovaná mycí a oplachovací ramena: Zřetelné označení mycích a oplachovacích ramen zabraňuje záměně při nasazování.

PŘEDMYCÍ ZÓNA: teplota 40 – 45°C – 600 mm

MYCÍ ZÓNA – nastavitelná teplota 55-65°C - 1150 mm

SUŠÍCÍ ZÓNA: Sušící zóna ROVNÉ PROVEDENÍ 6,42kW – 600 mm

- Osvětlený ovládací panel s digitálním odečtem teploty displeje
- Economizer, který aktivuje oplachování pouze při průchodu koše
- EOR – Emergency Override Key aktivovaná funkce pro elektromechanickou pohotovost. Pokud dojde k elektronické poruše, EOR zajistí, že pohonný systém stroje, mycí čerpadla a vytápěcí prvky budou i nadále v provozu, takže si můžete zorganizovat servis v době, která je pro váš provoz nejvhodnější.

Automatické snížení rychlosti při výpadku zdroje energie pro zajištění hygienického provozu

Homogenizér oplachového prostředku - zařízení umístěné mezi boilerem a oplachovými rameny zajišťuje ideální promíchání ohřáté oplachové vody s oplachovou chemií  
spotřeba chemie se snižuje o 70%

- Možnost nastavení teploty a množství oplachové vody na ovládacím displeji v zóně oplachu

• RCD – (čerpadlo na zvýšení tlaku) zařízení pro udržení nastavitelné teploty 80-85°C během celé doby oplachu i za nízkého tlaku vody

• Automatický systém oplachu APRS + Autotimer - Automatický proporcionální systém oplachu vybírá automaticky správnou rychlost posuvu košů v závislosti na intenzitě vkládání jednotlivých košů do myčky obsluhou.

Díky tomu dochází k úspoře vody, energie a použité chemie o 33%.

• Integrovaná úspora mycích prostředků díky systému aktivace zón při průchodu nádobí, protoz řízený průchodem myčky.

• Spotřeba vody nastavitelná pro jednotlivé programy konstantně na 1 koš

Rekuperační a kondenzační jednotka pro zpětné využití tepla. Rekuperace využívá zbytkové teplo vznikající v prostoru mytí a oplachu pro předehřívání oplachové vody - značná úspora energie na ohřev oplachové vody.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ součástí myčky:**

Dávkovač mycího a oplachového prostředku

Vnější rozměry: 1950x790x1680 mm/2550x790x1680

vč. sušící zóny

Pracovní výška: 850 mm

Zdroj napájení: 400V 3N~

INSTALOVANÝ PŘÍKON (SV): 39,22 kW

Možnost připojení stroje na stávající max. jištění: 63A

### **NEREZOVÉ STOLY – přízemí**

Pracovní nerezový stůl s otvorem ve stole pro shoz odpadu o průměru 300 pracovní nerezový stůl se třemi policemi na mycí koše, tloušťka materiálu: 1,5 mm, nerezová ocel AISI 304 – 1500x750x850 mm

Pracovní nerezový stůl se třemi policemi na mycí koše, tloušťka materiálu: 1,5 mm, nerezová ocel AISI 304 – 1500x750x850 mm

Nerezový stůl, válečkový, s hlubokou vanou, s odtokem napojený na odpad se zvýšeným zadním nerezovým lemem o výšce lemu 250 mm, tloušťka materiálu: 1,5 mm, nerezová ocel AISI 304 – 1200x700x850 mm

Vstupní rohový nerezový stůl do myčky, automatický podavač košů s bezpečnostním spínačem proti blokování košů, se zvýšeným nerezovým lemem o výšce lemu 250 mm, pracovní výška 850 mm, tloušťka materiálu: 1,2-1,5 mm 700x700x850 mm

Výstupní nerezový stůl z myčky, válečkový, se zvýšeným nerezovým lemem o výšce lemu 250 mm, pracovní tloušťka materiálu: 1,2-1,5 mm, nerezová ocel, koncový spínač, stůl vybaven postranními válečky pro snadný posuv košů, odnímatelné nerezové spodní rošty s možností jejich mytí v průchozím stroji. , tloušťka materiálu: 1,5 mm, nerezová ocel AISI 304 – 1150x700x850 mm

Všechny stoly disponují aretačními nožičkami.

### **Změkčovač automatický**

**Výrobce: EARTH RESOURCES**

**Typ: ERWSK-30**

Dvě regenerační nádoby – regenerace řízená průtokem vody, bez potřeby elektrického proudu  
Tvrdost vody nastavitelná přímo na řídicí hlavě bez nutných nástrojů

Integrovaná nádoba na sůl

Kontinuální dodávka měkké vody – minimálně 30l/minuta

Průtok: 30 l/min

Regenerace ionexu: protiproudová

Množství ionexu: 13,3 l / tank

Spotřeba soli na regeneraci: 1,2 kg / tank

Spotřeba vody na regeneraci: 110 l / tank

Doba regenerace: 40 min

Provozní tlak: 2,0 – 8,0 bar

Provozní teplota. 2 – 48°C

dvojitý tank naplněný katexovou pryskyřicí, který je řízen jedním řídicím modulem, řídicí modul měří množství vody proteklé systémem kontrolních disků po průtoku určitého množství vody se automaticky spouští regenerace a tok vody je předán z jednoho tanku na druhý nádrž na solanku

změkčovač nevyžaduje napojení na elektrický zdroj

Je nutné, aby se systém nacházel v blízkosti odpadu.

Do odpadu je nutné odvést vodu, která je použita k proplachu a regeneraci katexové pryskyřice.

Odpad musí být níže než drenážní ventil na řídicí hlavě systému.

Pro správnou funkci změkčovacího systému je nutné zajistit minimální vstupní tlak vody v řádu 2,5 bar při požadovaném průtoku.

Tlak vody na vstupu do změkčovače nesmí překročit 7,5 bar.

### **Nástěnná sprcha tlaková s baterií**

nerezová tlaková hadice

vyrovnávací pružina

tlaková sprcha s pákovým ovladačem

úchyt na stěnu

úchyt sprchy

baterie

ramínko

Provedení silikonování – utěsnění spojů mezi prvky a stěnami silikonu

Dodavatel dále prohlašuje a potvrzuje, že jako autorizovaný dovozce a servisní partner značky COMENDA poskytuje:

- záruční doba zařízení 48 měsíců;
- má k dispozici vlastní servisní síť v ČR;
- má sklad náhradních dílů v ČR;
- dostupnost náhradních dílů minimálně 12 let;
- nástup na servis do 24 hodin od nahlášení závady, odstranění závady do 48 hodin od nahlášení závady.



CENOVÁ TABULKA  
Dodávka 2 ks tunelových myček s příslušenstvím pro závodní jídelny II.

| Položka                                                     | Popis - dodávka zboží                                                                                                                                                                                                                                                       | Počet | Měrná jednotka | Cena za jednotku<br>v Kč bez DPH | Cena celkem<br>v Kč bez DPH |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                           | doprava zboží do místa plnění                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | kpl            | 5 000,00 Kč                      | 5 000,00 Kč                 |
| 2                                                           | odvoz předchozích myček a nerezových stolů k ekologické likvidaci                                                                                                                                                                                                           | 1     | kpl            | 5 000,00 Kč                      | 5 000,00 Kč                 |
| 3                                                           | ekologická likvidace předchozích myček a nerezových stolů, vč. doložení potvrzení o ekologické likvidaci                                                                                                                                                                    | 1     | kpl            | 5 000,00 Kč                      | 5 000,00 Kč                 |
| 4                                                           | tunelová myčka nádobí s rekuperační jednotkou,předmycí modul, zóna oplachu, zóna sušení                                                                                                                                                                                     | 2     | ks             | 843 990,00 Kč                    | 1 687 980,00 Kč             |
|                                                             | <b>nerezové stoly k mycímu centru v přizemí:</b>                                                                                                                                                                                                                            | X     | X              | X                                |                             |
| 5                                                           | pracovní nerezový stůl s otvorem ve stole pro odpadkový koš o průměru nejméně 300 mm a nejvýše 400 mm, pracovní výška 850 mm                                                                                                                                                | 1     | kpl            | 24 438,40 Kč                     | 24 438,40 Kč                |
| 6                                                           | pracovní nerezový stůl s pracovní výškou 850 mm, se třemi policemi na mycí koše 500x500 mm                                                                                                                                                                                  | 1     | kpl            | 21 995,20 Kč                     | 21 995,20 Kč                |
| 7                                                           | nerezový stůl, válečkový . s odtokem se zvýšeným zadním nerezovým lemem o minimální výšce lemu 250 mm, pracovní výška 850 mm                                                                                                                                                | 1     | kpl            | 41 412,00 Kč                     | 41 412,00 Kč                |
| 8                                                           | vstupní nerezový stůl do myčky s automatickým podavačem košů, se zvýšeným nerezovým lemem o minimální výšce lemu 250 mm , pracovní výška 850 mm                                                                                                                             | 1     | kpl            | 24 052,70 Kč                     | 24 052,70 Kč                |
| 9                                                           | výstupní nerezový stůl z myčky, válečkový, se zvýšeným nerezovým lemem o minimální výšce lemu 250 mm, pracovní výška 850 mm                                                                                                                                                 | 1     | kpl            | 37 290,80 Kč                     | 37 290,80 Kč                |
|                                                             | <b>nerezové stoly k mycímu centru v 1. patře</b>                                                                                                                                                                                                                            | X     | X              | X                                |                             |
| 10                                                          | vstupní nerezový stůl do myčky, válečkový, s odtokem, se zvýšeným nerezovým lemem o minimální výšce lemu 250 mm, pracovní výška 850 mm, stůl vybaven postranními válečky pro snadný posuv košů, odnímatelné nerezové spodní rošty s možností jejich mytí v průchozím stroji | 1     | kpl            | 44 206,40 Kč                     | 44 206,40 Kč                |
| 11                                                          | pracovní nerezový stůl se třemi policemi na mycí koše, pracovní výška 850 mm                                                                                                                                                                                                | 1     | kpl            | 21 995,20 Kč                     | 21 995,20 Kč                |
| 12                                                          | pracovní nerezový stůl se třemi policemi na mycí koše, pracovní výška 850 mm                                                                                                                                                                                                | 1     | kpl            | 21 995,20 Kč                     | 21 995,20 Kč                |
| 13                                                          | Výstupní nerezový válečkový stůl, 90° , rohový, stůl vybaven postranními válečky pro snadný posuv košů, koncový spínač, odnímatelné nerezové spodní rošty s možností jejich mytí v průchozím stroji                                                                         | 1     | kpl            | 1,00 Kč                          | 1,00 Kč                     |
| 14                                                          | výstupní nerezový stůl válečkový navazující se zvýšeným nerezovým lemem o minimální výšce lemu 250 mm, pracovní výška 850 mm                                                                                                                                                | 1     | kpl            | 37 292,80 Kč                     | 37 292,80 Kč                |
| 15                                                          | solizátor (změkčovač vody), dle specifikace                                                                                                                                                                                                                                 | 2     | ks             | 22 390,00 Kč                     | 44 780,00 Kč                |
| 16                                                          | dávkovač mycích a oplachových prostředků                                                                                                                                                                                                                                    | 2     | ks             | 1,00 Kč                          | 2,00 Kč                     |
| 17                                                          | vodní nástěnná sprcha pro hrubý oplach nádobí, napojení na stávající rozvody vody                                                                                                                                                                                           | 2     | ks             | 5 490,00 Kč                      | 10 980,00 Kč                |
| 18                                                          | instalace, montáž, nastavení, zprovoznění zboží                                                                                                                                                                                                                             | 1     | kpl            | 20 000,00 Kč                     | 20 000,00 Kč                |
| 19                                                          | zaškolení personálu                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     | kpl            | 500,00 Kč                        | 500,00 Kč                   |
| 20                                                          | súl pro provoz změkčovačů dodaná v rámci dodávky zboží                                                                                                                                                                                                                      | 100   | kg             | 1,00 Kč                          | 100,00 Kč                   |
| 21                                                          | mycí prostředky dodané v rámci dodávky zboží                                                                                                                                                                                                                                | 40    | l (litr)       | 1,00 Kč                          | 40,00 Kč                    |
| 22                                                          | oplachové prostředky dodané v rámci dodávky zboží                                                                                                                                                                                                                           | 40    | l              | 1,00 Kč                          | 40,00 Kč                    |
| 23                                                          | ostatní práce a náklady nezahrnuté výše                                                                                                                                                                                                                                     | 1     | kpl            | 1,00 Kč                          | 1,00 Kč                     |
| <b>Celková nabídková cena za dodávku zboží v Kč bez DPH</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |                                  | <b>2 054 102,70 Kč</b>      |

| Položka                                                                                                                     | Popis - navazující dodávky soli, mycích a oplach. prostředků                 | Předpokládaný počet po dobu trvání záruky (48 měsíců)* | Měrná jednotka | Cena za jednotku<br>v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Obchodní název produktu | Nabízená velikost/velikosti balení | Cena za jednotlivé/jednotlivá balení |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 24                                                                                                                          | súl pro provoz změkčovačů (velikost balení se může pohybovat od 15 do 25 kg) | 2400                                                   | kg             | 15,40 Kč                         | 36 960,00 Kč             | BESAL                   | 25 kg                              | 385,00 Kč                            |
| 25                                                                                                                          | mycí prostředky (velikost balení se může pohybovat od 10 do 20 l)            | 960                                                    | l              | 85,32 Kč                         | 81 907,20 Kč             | EKO-M                   | 22 lt.                             | 1 877,04 Kč                          |
| 26                                                                                                                          | oplachové prostředky (velikost balení se může pohybovat od 10 do 20 l)       | 960                                                    | l              | 91,35 Kč                         | 87 696,00 Kč             | EKO-O                   | 20 lt.                             | 1 827,00 Kč                          |
| <b>Celková nabídková cena za navazující dodávky soli, mycích a oplachových prostředků po dobu trvání záruky (48 měsíců)</b> |                                                                              |                                                        |                |                                  | <b>206 563,20 Kč</b>     |                         |                                    |                                      |

| Položka                                                                               | Popis - preventivní servis                                 | Cetnost servisu (obou myček najednou) dle doporučení výrobce po dobu trvání záruky (48 měsíců)* | Měrná jednotka               | Cena za jednotku<br>v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 27                                                                                    | Preventivní servis (včetně dopravy a ztráty času na cestě) | 4                                                                                               | ks (jeden servis obou myček) | 22 000,00 Kč                     | 88 000,00 Kč             |
| <b>Celková nabídková cena za preventivní servis po dobu trvání záruky (48 měsíců)</b> |                                                            |                                                                                                 |                              |                                  | <b>88 000,00 Kč</b>      |

| Položka                                                                            | Popis - mimozáruční a pozáruční opravy                          | Předpokládaný počet za dobu 48 měsíců* | Měrná jednotka | Cena za jednotku<br>v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 28                                                                                 | Mimozáruční a pozáruční opravy                                  | 30                                     | hod.           | 900,00 Kč                        | 27 000,00 Kč             |
| 29                                                                                 | Výjezd (tam i zpět) na provedení mimozáruční a pozáruční opravy | 10                                     | výjezd         | 700,00 Kč                        | 7 000,00 Kč              |
| <b>Celková nabídková cena za mimozáruční a pozáruční opravy za dobu 48 měsíců*</b> |                                                                 |                                        |                |                                  | <b>34 000,00 Kč</b>      |

|                                            |  |  |  |                        |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|------------------------|--|
| <b>Celkova nabidkova cena v Kc bez DPH</b> |  |  |  | <b>2 382 665,90 Kč</b> |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|------------------------|--|

\*Předpokládané počty v cenové tabulce jsou uvedeny pouze za účelem porovnání nabídek a vychází z předpokládaného čerpání zadavatelem za období 48 měsíců (toto období je stanoveno v souladu se ZZVZ z důvodu uzavírání smlouvy na dobu neurčitou), příp. za období trvání záruky (48 měsíců). Zadavatel si vyhrazuje právo čerpat množství dle svých reálných potřeb, skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu lišit.