


KONKRÉTNĚ UVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ SERVISU A KONTINUÁLNOSTI S OSTATNÍM VYBAVENÍM OBJEKTU. LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU. VŠECHNY VÝROBKY PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ OBJEDNATELEM.

Keramický obklad z materiálu dlažby (z důvodu kamenických rohů) za zařizovacími předměty ve tmavém odstínu, ostatní stěny světlý odstín  
dlažba vždy tmavý odstín, šedá matná, na celou výšku obkladu, kamenické rohy, spáry v barevnosti dlažby

Dlažba bílošedá 30x60 cm mat, ref. Rako Betonico DAKSE790.1




Dlažba černá 30x60 cm rohož, ref. Rako Betonico DAKSE792.1



Dlažba černá 60x60 cm rohož, ref. Rako Betonico DAK63792.1



Vnější rohy prováděny bez lišt na kamenický roh



Sprchové kouty provést stavebně s odtokovým žlábkem skrytým do dlažby, nerez, ref. TECE Linus 80/90



Sprchová baterie v nástěnném provedení s pákovou baterií a přepínačem na sprchová hlavice průměr 24 cm, délka ramene 35cm, vč. ruční sprchy s nastavitelným držákem, chrom, ref. Hansgrohe Crometta S 27269000



spádový profil levá, nerez kartáčovaná, ref. Havos



Sprchové zástěny v nice 90cm - celoskleněné bezrámové otočné dveře, sklo bezpečnostní čiré s úpravou ANTIDROP/Easy Clean, hranaté profily - chrom, ref. SAT TEX SIKOTEXL90CRT



Umyvadlo cca 55x38 cm otvor pro baterii uprostřed, hranatý tvar, vyšší, ref. Laufen Pro S H8189580001041



Umyvadlový sifon teleskopický, chrom ref. Ravak 10° X01371



Vodovodní baterie senzorová ze sítě, chrom, připravit přívod, trafo skryt pod umyvadlo, ref. Grohe Eurosmart Cosmopolitan



Mýdlenka nad umyvadlo, chrom ref. Bemeta Omega



Odpadkový koš volně stojící, nerez, lesk, ref. Multi 12 l



Rohová polička do sprchového koutu, nerez, ref. Bemeta Cytro



Nástěnný háček jednoduchý bez patle, povrchová úprava chrom, ref. Sapho XR212



Sklopné sedátko cca 38 cm, bílá, ref. SATDSEPLB



podhledu LED svítidlo zapuštěné do podhledu cca 15W, 1500lm, bílá 4000K



Svítidlo 60cm přisazené na stěně, bílé, s opalovým difuzorem, IP44 21W, 2700lm, bílá 4000K, ref. Osmont SYLVIA LED-2L25U12/129



Pistolový fén s vývodovou základnou, bílý/chrom, ref. Valera Action Super Plus 1600W



stavba:

**ČNB** ČESKÁ  
NÁRODNÍ BANKA

akce/záměr:  
REKONSTRUKCE KOUPELEN

název přílohy:  
REFERENČNÍ VÝROBKY A ZAŘÍZENÍ

±0,00 = 232,40 m.n.m.  
výškový systém Bp  
BUDOVA ČNB POBOČKA HRADEC KRÁLOVÉ  
Hořická 1652  
500 02 Hradec Králové 2-Pražské Předměstí

druh dokumentace:  
PODKLADY  
sekcce správní  
odbor 423  
referát 423 05  
Hradec Králové

měřítko:  
1:20

datum:  
01/2024

poč. form.:  
2x A4