

TABULKA VÝROBKŮ

S:	Hygienické zázemí autoprovozu v 1S407 ČNB
O:	NA PŘÍKOPĚ 864/28, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Tabulka vnitřních dveří a zárubní

číslo položky	popis položky	rozměr(mm)		otevírání	ostění	číslo položky pro zárubeň	zárubeň	kování	barva-	umístění		celkem	poznámka
									provedení	1.PP		ks	
		šířka	výška		(mm)						m.č.		
D1	Dveře vnitřní, jednokřídlové	800	1970	levé	100	Z1	ocelová do SDK stěny tl.100 mm	kování: klika-klika, Cobra Loft nerez matný	dveřní křídlo - barevnost dle stávajících	1	1S407/	1	
	plné, výplň DTD,otevíravé s polodrážkou, LEVÉ, s prahem								zárubeň-barevnost dle stávajících		1S407a		
	bez požadavku na zvýšenou mechanickou odolnost,bez požadavku na požární odolnost												
D2	Dveře vnitřní, jednokřídlové	700	1970	pravé	100	Z2	ocelová do SDK stěny tl.100 mm	kování: klika-klika, Cobra Loft nerez matný	dveřní křídlo - barevnost dle stávajících	1	1S407b/	1	
	plné, výplň DTD,otevíravé s polodrážkou, PRAVÉ, bez prahu								zárubeň-barevnost dle stávajících		1S407a		
	bez požadavku na zvýšenou mechanickou odolnost,bez požadavku na požární odolnost												

Tabulka sádrokartových stěn

číslo položky	popis položky	výškové koty		výška	umístění	délka	plocha	poznámka	
				stěny	mezi			Rw	labor.hodnota vzduch.neprůzvučnosti
		spodní kce	spodní hr.	místnostmi				R'w	staveb.vzduch.neprůzvučnosti
		podlahy	ŽB trám	(m)		(m)	(m2)		korekce k1= 4 až 8 dB

S1	sádrokartonová příčka	-4,48	-1,81	2,67	1S407/1S407a	2,11	5,63	Rw 45 dB
tloušťka	jednoduchý rastr, oboustranně jednovrstvé opláštění, např. KNAUF W111, podkonstrukce svislé profily CW 75+ oboustranně 1 x 12,5 mm desky KNAUF WHITE, minerální vata tl.60mm. bez požadavku na zvýšenou mechanickou odolnost a požární odolnost							R'w 37 dB
100 mm								horní úroveň až pod průvlak
S2	sádrokartonová příčka	-4,48		2,68	1S407b/1S407a	2,60	6,97	
tloušťka	jednoduchý rastr, oboustranně jednovrstvé opláštění, např. KNAUF W111, podkonstrukce svislé profily CW 75+ 1 x 12,5 mm desky KNAUF GREEN (ze strany umývárny) 1x 12,5 mm desky KNAUF WHITE, minerální vata tl.60mm. bez požadavku na zvýšenou mechanickou odolnost a požární odolnost							v horní úrovni příčky doplnit profily UA a dalšími UW profily až ke stropu, dle technologických listů a detailů výrobce
100 mm								
S3	předsazená sádrokartonová polopříčka (sokl 12x14cm dl. 2,9m) kotvená bez napojení na strop (podél stávajících stěn pro rozvody instalace)	-4,48		0,14	1S407b	2,90	0,41	
tloušťka	kotvená s profilem CD60/27, jednostranně jednovrstvé opláštění, např. KNAUF W623, 1 x 12,5 mm desky KNAUF GREEN s požadavkem na zvýšenou mechanickou odolnost							v horní úrovni doplnit profily UA a dalšími UW profily, dle technologických listů a detailů výrobce
120 mm								
hloubka								na hraně soklu bude nerezová zakončovací lišta

Tabulka sádrokartových podhledů

číslo položky	popis položky			spod.hrana desky podhledu	umístění m.č.	obvod (bm)	plocha(odhad) (m2)	poznámka
SP2	ZAVĚŠENÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED VLHKÝ PROVOZ s.v. 2,3m			"-1,88	1S407b	8,00	3,60	s.v. 2,3m nad podlahou
								strop nad umývárnou a sprchovým koutem
	ref.v.KNAUF D113 - nosné i montážní ocel. CD profily v jedné rovině ,1x deska 12,5 mm impregnovaná KNAUF GREEN , minerální izolace tl.40 mm, bez požadavlu na požární odolnost							osadit revizní otvor 60x60cm

Tabulka podlah

číslo položky	popis položky		umístění	obvod	plocha(odhad)	poznámka
			m.č.	(bm)	(m2)	
P1	PVC / VINYL					vč. soklů podél stěn šatny
	"-PVC vinyl zátěžové tl. 3 mm		1S407a	13,50	10,00	lišty přechodové pod dveřmi
	odstín šedý tmavý					
	-systémové lepidlo					
	-samonivelační stěrka					
	-celkem skladba 20 mm					
	(stávající litá stěrka)					
P2	KERAMICKÁ DLAŽBA S HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU					
	"-keramická dlažba R10(μ za mokra $\geq 0,5$) – 10 mm (ref.v. 30x60cm)		1S407b	5,89	2,13	
	-systémové lepidlo C2 TE (např. Sika Ceram® -213 Extra – 6 mm					
	-hydroizolační stěrka (např. Sika Top® -157 Flex) včetně těsnících					
	systémových pásků a tvarovek do rohů, hran, prostupů atd. – spotřeba \approx					
	1,7 kg/m ² – celková tloušťka suchého souvrství (2 vrstvy) - min 2 mm					
	pozn. všude hydroizolační stěrka vytažená na stěny do v.2,3m (DLAŽBU 295x590mm DODÁ OBJEDNATEL VLASTNÍ ZE SKLADU)					

Tabulka ostatních výrobků

číslo položky	popis položky	rozměr(mm)			barva	zámek	umístění		počet	poznámka				
		šířka	hloubka	výška										m.č.
š	ŠATNÍ SKŘÍŇKY (které DODÁ OBJEDNATEL)													
	kovová šatní skříňka "Z"	300	585	2000	šedá	cyldrický	1S407a		10					
	věšák černohliníkový s 5ti háčky + trojlavice (DODÁ OBJEDNATEL)													
ds	UMYVADLOVÁ DESKA bílá	cca	cca											
	a SKŘÍŇKA PRO UMYVADLO	800	dle ZTI				1S407b		1	zakrývá zařízení ZTI a je nad soklem				
	https://www.siko.cz/koupelnova-skrinka-s-umyvadlem-jika-cube-80x43x62-2-cm-bila-h4537521763001/p/5375.2.176.300.1?gad_source=1&gclid=EAlaIQobChMI7-gysqWKhgMVV6uDBx38eAvJEAQYCCABEgLdi_D_BwI													
rd	Koupelnová skříňka s umyvadlem Jika Cube 80x43x62,2 cm bílá H4537521763001													
	REVIZNÍ DVÍŘKA atypické	cca	cca							umístit podle polohy vpusti pod sprchovou vaničkou				
	rámeček na magnety do soklu pod sprchou pro přístup k sifonu, velikost dle rozměru ker.obkladu (který DODÁ OBJEDNATEL)	400	120				1S407b		1	v soklu pod sprchovými dveřmi				
	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY/MANŽETY - pro hranice požárních úseků								3	ref.v. HILTI				
	Sprchové dveře 120 cm SAT TEX SIKOTEXD120CRT						1S407b		1	na hraně sprchové vaničky nad soklem				
	https://www.siko.cz/sprchove-dvere-120-cm-sat-tex-sikotexd120crt/p/SIKOTEXD120CRT													
	včetně madla nerezového													
	Korado Koralux Linear Comfort Trubkové otopné těleso 1500x750 mm, bílá						1S407b		1	KLC-150075-00-10 Z-KTERH-0800-10				
	https://www.koupelnovevybaveni.cz/korado-koralux-linear-comfort-trubkove-otopne-teleso-1500x750-mm-bila-klt-150075-00-10-p11114/#gallery													