

## **Smlouva o dodávce serverů platformy x86/x64**

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),  
mezi:

### **Českou národní bankou**

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Milanem Zirnsákem, ředitelem sekce informatiky

a

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „kupující“ či „ČNB“)

a

### **MHM computer a.s.**

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13137

U Pekáren 4/1309

102 00 Praha 10 – Hostivař

zastoupenou: Ing. Pavlem Miloschewským, předsedou představenstva

IČO: 00539422

DIČ: CZ00539422

č. účtu: 5011262148/5500

(dále jen „prodávající“)

## **Článek I Předmět smlouvy**

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje:

1.1. dodat kupujícímu servery platformy x86/x64 s příslušenstvím (dále jen „servery“), a to dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Dodané servery musí současně splňovat veškeré požadavky kupujícího uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

Ke každému ze serverů je prodávající povinen dodat asistenční CD/DVD se software komunikujícím v českém či anglickém jazyce pro zprovoznění serveru, nebo zpřístupnit na internetu odkaz, ze kterého půjde potřebný software stáhnout a uložit na optické médium či USB flash-disk. Předmětný software může být případně uložen na jiném paměťovém nosiči zamontovaném přímo v serveru. Tento software umožní kupujícímu naboťovat dodávané servery a spustit průvodce pro jejich instalaci a konfiguraci, který umožní zejména:

- konfiguraci HW komponent serverů (zejména konfiguraci lokálně instalovaných pevných disků (HDD) a nastavení požadovaného RAID),
- zahájit vlastní instalaci kupujícím zvoleného operačního systému certifikovaného pro daný typ serverů a potřebných ovladačů HW komponent serverů,
- nainstalovat SW poskytovaný výrobcem serveru pro monitoring serverů pro certifikované operační systémy;

1.2. součástí dodávky serverů je zaškolení nejvýše 10 odborných zaměstnanců kupujícího (administrátorů) v předpokládaném rozsahu maximálně 2 hodin, a to:

- a) s užíváním asistenčního CD/DVD či instalačního SW staženého z internetu či SW integrovaného v serveru pro účely diagnostiky, konfigurace a instalace SW na server,
  - b) s konfigurací serverů (BIOS) – doporučená nastavení s ohledem na výkon a power management,
  - c) s konfigurací komponent pro vzdálený přístup k serverům,
  - d) s postupem updatů BIOS a firmware integrovaných komponent serverů.
2. Kupující se zavazuje za poskytnuté plnění uhradit ceny v souladu s čl. IV této smlouvy.

## Článek II

### Lhůta, místo a způsob předání plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu servery do 10 týdnů od podpisu této smlouvy a provést zaškolení do 3 týdnů od dodání serverů.
2. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu nejméně 3 pracovní dny předem konkrétní datum dodání serverů, a to na e-mailové adresy pověřených osob kupujícího dle odstavce 7 tohoto článku.
3. Místem plnění jsou prostory výpočetního střediska v následujících objektech kupujícího:
  - lokalita Senovážná: Senovážná 3, 110 00 Praha 1;
  - lokalita Zličín: Strojírenská 175, 155 21 Praha 5;
  - lokalita Brno: Rooseveltova 18, 601 10 Brno;
  - lokalita Hradec Králové: Hořická ulice 1652, 502 00 Hradec Králové;
  - lokalita Ostrava: Nádražní 4, 702 00 Ostrava.
4. Dodávky serverů dle jednotlivých lokalit jsou specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy, zaškolení odborných zaměstnanců kupujícího se uskuteční v lokalitě Senovážná.
5. Předání a převzetí serverů do jednotlivých lokalit bude potvrzeno podpisem dodacího listu kupujícího. Kupující je povinen dodané servery prohlédnout do 2 týdnů od jejich převzetí a prověřit tak kompletnost a správnost dodávky ve vztahu k příloze č. 1 této smlouvy.
6. Provedení zaškolení bude potvrzeno protokolem podepsaným pověřenými zaměstnanci kupujícího a osoby realizující zaškolení za prodávajícího.
7. Pověřenými osobami jsou:
  - za kupujícího:  
[redacted] tel. č.: [redacted] e-mail: [redacted]  
[redacted], tel. č.: [redacted], e-mail: [redacted]
  - za prodávajícího:  
[redacted] tel. č.: [redacted] e-mail: [redacted]  
[redacted], tel. č.: [redacted], e-mail: [redacted]
8. V případě změny pověřených osob smluvních stran nebo jejich kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny nahlásit změnu následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob druhé smluvní strany. Změna je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
9. Lhůty uvedené v tomto článku se prodlužují o dobu, po kterou prodávající objektivně

nemohl plnit dle této smlouvy z důvodu, že mu kupující neposkytl potřebnou součinnost, nebo z důvodu skutečností stojících na straně prodávajícího či kupujícího, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat a které sama nezpůsobila (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci nebo výpadku v pracovní síle prodávajícího z důvodu uložených karantén). Prodloužení lhůt plnění dle tohoto odstavce a jejich důvody je smluvní strana, která se jich dovolává, povinna písemně doložit.

### Článek III Prohlášení prodávajícího

1. Proávající prohlašuje, že servery budou dodány zkompletované (osazení RAM, CPU, disků, rozšiřujících karet, atd.), nové a nepoužité (maximálně z továrny zahořelé z výroby), popř. zapnuté pro ověření funkčnosti.
2. Veškeré technické a programové prostředky (HW a SW), včetně všech jejich součástí, které prodávající zamýšlí dodat kupujícímu v rámci plnění dle této smlouvy, jsou určeny výrobcem pro evropský trh, pokud výrobce takové určení provádí.

### Článek IV Ceny plnění a platební podmínky

1. Cena plnění dle čl. I odst. 1 byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem **1 947 456,27 Kč bez DPH**. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy. Cena zaškolení odborných zaměstnanců kupujícího činí **15 000 Kč bez DPH**.
2. Ceny uvedené v odstavci 1 zahrnují veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním podle této smlouvy.
3. K cenám bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Úhrada ceny plnění bude provedena na základě daňového dokladu, který je prodávající oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu dle čl. II odst. 6.
5. Daňový doklad bude vedle náležitostí stanovených zákonem o DPH a dále § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obsahovat evidenční číslo smlouvy kupujícího a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován prodávajícím (dále jen „určený účet“). V případě, že doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je kupující oprávněn jej vrátit prodávajícímu, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
6. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřená osoba prodávajícího povinna na základě výzvy kupujícího sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplacen na bankovní účet uvedený v dokladu k úhradě, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení prodávajícího podle předchozí věty.
7. Doklady k úhradě zasílá prodávající elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu [faktury@cnb.cz](mailto:faktury@cnb.cz) ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Ve formátu ISDOC se číslo smlouvy uvádí v poli ID ve skupině Contract References. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem

elektronické faktury. Nebude-li možné daňový doklad zaslat elektronicky, zašle prodávající doklad v analogové formě na adresu kupujícího:

Česká národní banka  
sekce rozpočtu a účetnictví  
odbor účetnictví  
Na Příkopě 28  
115 03 Praha 1.

8. Splatnost daňového dokladu je 14 dnů od doručení kupujícímu. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
9. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že kupující je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za prodávajícím, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce prodávajícího za kupujícím, ať splatné či nesplatné.

### **Článek V** **Záruka a záruční servis**

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na dodané servery (včetně příslušenství) záruku 60 měsíců. Po tuto dobu se zavazuje odstraňovat na vlastní náklady veškeré záruční vady. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu příslušného dodacího listu kupujícím.

Nahlášení záručních vad provádí pověřená osoba kupujícího prodávajícímu telefonicky na tel.: [REDAKCE] a současně ve stejný pracovní den bude telefonická reklamace zaslána prodávajícímu na e-mailovou adresu: [servis@mhm.cz](mailto:servis@mhm.cz) nebo prostřednictvím helpdesku prodávajícího <https://itop.mhmdesk.cz>. Hlášení je možno uplatnit u prodávajícího v době od 8:00 do 16:00 hod.

2. Prodávající je povinen nahlásit případnou změnu kontaktních údajů uvedených v odstavci 2 tohoto článku nejpozději následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob kupujícího. Změna je účinná dnem jejího oznámení kupujícímu, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
3. V případě, že během provozu serveru kupující zjistí, že dodaný server nesplňuje technické parametry specifikované v příloze č. 1 této smlouvy nebo požadavky kupujícího uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, je prodávající povinen provést výměnu vadného serveru za bezvadný, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího. Přílohou výzvy kupujícího bude protokol o provedeném měření parametrů vadného serveru. Prodávající poskytuje na vyměněný server záruku dle odstavce 1 tohoto článku, a to ode dne podpisu dodacího listu.
4. Záruční opravy budou prováděny v místě plnění v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hod. a musí být dokončeny do konce následující pracovního dne (fix NBD = fix Next Business Day).
5. Prodávající není v prodlení s odstraněním záruční vady serverů, jestliže ve lhůtě pro její odstranění zajistí na dobu provádění opravy náhradní server ve stejné nebo lepší konfiguraci a bez nutnosti na tento server instalovat operační systém a aplikace kupujícího.
6. Prodávající bere na vědomí, že bude-li kupující v rámci záručních oprav vracet pevné disky, budou tyto bezpečně smazány prostřednictvím softwarového nástroje (např. DiscShredder), nebo, pokud to nebude softwarově možné, pak v magnetické peci (degausser). Smazání dat na disku zajišťují zaměstnanci kupujícího. Jiné komponenty

umožňující trvalý záznam dat nemagnetického charakteru (např. SSD, Flash apod.) kupující nevrací a zajistí sám jejich bezpečné smazání a likvidaci.

7. Záruční servis bude poskytován v lokalitě, kde bude zjištěna vada plnění, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Prodávající se zavazuje převzít od kupujícího vyměněné vadné díly a zajistit jejich ekologickou likvidaci.
9. Prodávající se zavazuje do 5 pracovních dnů od výzvy kupujícího prokázat, že:
  - a) je autorizovaným servisním partnerem výrobce serverů nabízených v rámci plnění dle této smlouvy nebo
  - b) veškeré opravy jsou prováděny zprostředkovaně u autorizovaného servisního partnera výrobce serverů nebo
  - c) veškeré opravy dodaného zboží jsou prováděny prodávajícím postupy povolenými výrobcem serverů, používají se originální či schválené náhradní díly, opravy jsou logovány u servisních partnerů výrobce či u samotného výrobce serverů.

## **Článek VI**

### **Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo**

Nebezpečí škody a vlastnické právo k serverům přechází na kupujícího okamžikem podepsání příslušného dodacího listu kupujícím.

## **Článek VII**

### **Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

1. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou serverů v kterékoliv lhůtě stanovené v článku II odst. 1 této smlouvy je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení ve vztahu ke každému serveru.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním záruční vady serverů má kupující právo požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou započatou pracovní hodinu prodlení za každý server, u něhož byla uplatněna vada. Běh této lhůty plyne v pracovní době specifikované v čl. V odst. 5 této smlouvy.
3. V případě porušení povinnosti dle čl. V odst. 10 této smlouvy má kupující právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti prodávajícím.
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu má prodávající právo požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
5. V případě, že servery nebudou odpovídat technickým požadavkům specifikovaným v příloze č. 2 této smlouvy nebo u serverů nebude dodržena kompatibilita uvedená v příloze č. 2 této smlouvy (požadavek na kompatibilitu s operačními systémy, virtualizací a diskovými poli) a nebude uplatněno odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku IX této smlouvy, má kupující právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za nedodržení každého z technických požadavků u každého ze serverů či za nedodržení kompatibility u každého ze serverů.
6. V případě porušení jakékoliv povinnosti prodávajícího dle čl. VIII odst. 1 až 3 této smlouvy je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

7. V případě porušení kterékoliv povinnosti prodávajícího dle čl. X odst. 1 je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý zjištěný případ takového porušení.
8. V případě prodlení prodávajícího v kterékoliv lhůtě dle čl. X odst. 6 a 7 této smlouvy je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
9. V případě, že se ukáže tvrzení prodávajícího uvedené v čl. X odst. 2, 3 a 5 této smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li prodávající závazek stanovený v čl. X odst. 4 této smlouvy, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé nepravdivé tvrzení prodávajícího či za každé jednotlivé porušení závazku prodávajícího.
10. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení platebního dokladu povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
11. Smluvní strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že kupující je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za prodávajícím, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce prodávajícího za kupujícím, ať splatné či nesplatné.
12. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

### **Článek VIII**

#### **Mlčenlivost, bezpečnost a ochrana informací**

1. Prodávající je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé a jejich zaměstnanci, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovali mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v důsledku plnění podle této smlouvy seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.
2. Prodávající je rovněž povinen chránit informace, které nejsou veřejně dostupné, před jejich prozrazením a/nebo zpřístupněním neoprávněným osobám, a dále použít získané informace výhradně pro účely plnění této smlouvy.
3. Prodávající je v souvislosti s plněním této smlouvy povinen postupovat v souladu s obecnými pravidly v oblasti bezpečnosti IT, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

### **Článek IX**

#### **Odstoupení od smlouvy**

1. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v celém či částečném rozsahu zejména v případě, že:
  - a) dodané servery, či některý ze serverů, nebudou splňovat veškerou specifikaci dle přílohy č. 1 této smlouvy nebo veškeré požadavky dle přílohy č. 2 této smlouvy a zjištěné odlišnosti nebudou napraveny do 30 dnů od jejich oznámení prodávajícímu,
  - b) prodávající bude v prodlení s dodávkou serverů delším než 30 dnů,
  - c) nebude dodržena kompatibilita serverů tak, jak je vyžadováno v příloze č. 2 této smlouvy (požadavek na kompatibilitu s operačními systémy, virtualizací a diskovými poli),
  - d) prodávající opakovaně poruší povinnost dle čl. V odst. 10.
2. Právo na odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) tohoto článku lze uplatnit do jednoho roku od podpisu dodacího listu.

3. Smluvní strany se dohodly, že je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek prodávajícího.
4. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i v její jakékoliv části, v případě, kdy na základě písemné informace od prodávajícího či z vlastní iniciativy shledá, že prodávající nebo jeho kterýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo prodávající se stane určenou osobou nebo prodávající neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. X odst. 7 této smlouvy nebo prodávající poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie.
5. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení prodávajícímu.
6. Po odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny protokolárně vypořádat vzájemná práva a povinnosti. Odvoz plnění, od jehož dodání bylo odstoupeno, se prodávající zavazuje zajistit na své náklady nejpozději do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy.
7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

## **Článek X**

### **Další povinnosti prodávajícího**

1. Prodávající se zavazuje, že v souvislosti s plněním dle této smlouvy:
  - 1.1 zajistí legální zaměstnávání osob a férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny pracovníky podílející se na plnění této smlouvy. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se přitom rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovní právními a mzdovými předpisy. Prodávající je povinen zajistit splnění požadavků dle tohoto ustanovení i u svých poddodavatelů;
  - 1.2 zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá prodávajícímu v souvislosti s touto smlouvou, a to nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany kupujícího (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nastala dříve). Kupující je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům.
2. Prodávající potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy on ani jeho poddodavatelé nenaplnují definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 833/2014“), nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále jen „rozhodnutí 2014/512/SZBP“), kterým je zakázáno zadat či plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu ve smyslu v tomto ustanovení uvedeného nařízení či rozhodnutí. Subjekty naplňující definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení č. 833/2014 nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí 2014/512/SZBP budou dále označovány jako „určené subjekty“.
3. Prodávající dále potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících

opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“), nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“), nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“), nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.

4. Prodávající se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) nebo v jejich prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo.
5. Prodávající dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.]. Kupující je oprávněn při porušení této povinnosti prodávajícího plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části.
6. V případě, že by v průběhu účinnosti této smlouvy prodávající nebo jeho jakýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo se prodávající stal určenou osobou, je prodávající povinen o takové skutečnosti kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.
7. Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených nařízení Rady (EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, že bude nezbytné dát tuto smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou novou legislativou do souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové možnosti ukončení smlouvy z toho nevyjímaje), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů poté, co změny nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa nabudou platnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
8. Vznikne-li kupujícímu v souvislosti s nepravdivým prohlášením nebo porušením povinností prodávajícího dle odstavce 2–7 tohoto článku smlouvy jakákoliv škoda, je prodávající tuto škodu kupujícímu povinen v plné výši nahradit

## Článek XI

### Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny

1. Prodávající si je vědom zákonné povinnosti kupujícího uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.



2. Profilem kupujícího je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého kupující, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem kupujícího v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je kupujícímu uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

## **Článek XII** **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
3. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
4. Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.
5. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupeny pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.
6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy.

### **Přílohy:**

- č. 1 – Technická specifikace serverů
- č. 2 – Technické požadavky kupujícího
- č. 3 – Cenová tabulka – Specifikace cen serverů
- č. 4 – Obecná pravidla pro dodavatele v oblasti bezpečnosti IT

V Praze dne: 3. 9. 2024

V ..... dne: 3. 9. 2024

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....  
Ing. Milan Zírnsák  
ředitel sekce informatiky  
podepsáno elektronicky

.....  
Ing. Pavel Miloschewsky  
předseda představenstva  
podepsáno elektronicky

.....  
Ing. Zdeněk Vírius  
ředitel sekce správní  
podepsáno elektronicky

## Technická specifikace serverů

## 2x HPE server ProLiant DL380 Gen10 Plus - Server 1-2

POČET	KÓD PRODUKTU	POPIS PRODUKTU	PODROBNÝ POPIS PRODUKTU
<b>Server CTO</b>			
2	P05172-B21	HPE DL380 Gen10+ 8SFF NC CTO Svr	HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus – konfigurovatelný NC server <input type="checkbox"/> disková kapacita 8x SFF ( 2,5" ) <input type="checkbox"/> 2 x socket pro instalaci až 2 procesorů <input type="checkbox"/> 32 DIMM slotů ( 16 per procesor ) <input type="checkbox"/> HPE Smart Array S100i SW a Intel VROC SW RAID <input type="checkbox"/> bez síťové karty ( NC ) <input type="checkbox"/> grafický adaptér (integrovaný) <input type="checkbox"/> 2x x8 PCIe slot, 1x x16 PCIe slot, 1x OCP slot <input type="checkbox"/> 5x (1x přední, 2x interní, 2x zadní) USB 3,0 port, volitelně sériový port <input type="checkbox"/> iLO 5 ASIC – procesor pro vzdálenou správu (virtuální grafická konzole) <input type="checkbox"/> bez napájecích zdrojů ( max, 2 ) <input type="checkbox"/> 4x standardní větrák, volitelně high-performance větráky <input type="checkbox"/> rackmount (2U) <input type="checkbox"/> 3-letá záruka NBD onsite
<b>Procesory</b>			
2	P36932-B21	INT Xeon-G 6326 CPU for HPE	<input type="checkbox"/> 16-jádrový Intel Xeon-Gold 6326 2,9GHz 185W procesor
<b>Paměťové kity</b>			
16	P06033-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit	<input type="checkbox"/> 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory paměťový kit
<b>Pevné disky</b>			
4	P28586-B21	HPE 1.2TB SAS 10K SFF BC MV HDD	<input type="checkbox"/> HPE 1,2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3yr Wty pevný disk
<b>Riser</b>			
2	P37038-B21	HPE DL380 Gen10+ x8/x16/x8 Prim FIO Kit	<input type="checkbox"/> Primární riser kit se sloty x8/x16/x8 PCI 4,0
<b>FC adaptér</b>			
2	Q0L14A	HPE SN1200E 16Gb 2p FC HBA	<input type="checkbox"/> HPE SN1200E 16Gb 2-portový Fibre Channel PCIe adaptér (Emulex)
<b>RAID řadič</b>			
2	P01366-B21	HPE 96W Smart Stg Li-ion Batt 145mm Kit	<input type="checkbox"/> Baterie s držákem pro Smart Array řadiče
2	P26279-B21	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	<input type="checkbox"/> Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus; PCIe Gen4 x8 host / Gen4 NVMe / Gen 3 SAS/SATA, AROC slot, cache 4GB, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, Mixed mode
<b>Ethernet adaptér</b>			
2	P26256-B21	BCM 57412 10GbE 2p SFP+ OCP3 Adptr	<input type="checkbox"/> Ethernet 10Gb 2-port SFP+ adaptér ( Broadcom BCM57412 ) do OCP3 slotu
4	455886-B21	HPE BLc 10G SFP+ LR Transceiver	
<b>Napájecí zdroje, ventilátory</b>			
2	P37042-B21	HPE DL300 Gen10+ 2U Stnd Fan Kit	<input type="checkbox"/> Kit 2 standardních větráků
4	P03178-B21	HPE 1000W FS Ti Ht Plg PS Kit	<input type="checkbox"/> 1000W FlexSlot napájecí zdroj, hot-plug, Titanium
<b>Management</b>			
2	E5Y43A	HPE OV for DL 3y 24x7 FIO Phys 1 Svr Lic	<input type="checkbox"/> Licence HPE OneView Advanced ( obsahuje licenci na iLO Advanced a právo downgrade na HPE Insight Control), včetně 3-leté podpory 24x7
<b>Kabeláž</b>			
2	P55467-B21	HPE DL38x 8SFF SAS/SATA TM Cbl Kit	<input type="checkbox"/> Kabel pro připojení defaultní SAS/SATA klece k tri-mode řadiči
<b>Rail Kit</b>			

2	P22018-B21	HPE DL38X Gen10+ 2U SFF EI Rail Kit	<input type="checkbox"/> kolejnice pro montáž serveru do racku, 2U, pro servery DL38x Gen10Plus
2	P22020-B21	HPE DL38X Gen10+ 2U CMA for Rail Kit	<input type="checkbox"/> rameno pro management kabelů v racku, 2U, pro servery DL38x Gen10Plus
<b>Chlazení</b>			
2	P27095-B21	HPE DL380 Gen10+ High Perf Heat Sink Kit	<input type="checkbox"/> High performance chladič pro procesor

**2x HPE server ProLiant DL380 Gen11 - Server 3-4**

POČET	KÓD PRODUKTU	POPIS PRODUKTU	PODROBNÝ POPIS PRODUKTU
<b>Server CTO</b>			
2	P52534-B21	HPE DL380 Gen11 8SFF NC CTO Svr	HPE ProLiant DL380 Gen11 – konfigurovatelný server <input type="checkbox"/> disková kapacita 8x SFF ( 2,5" ) <input type="checkbox"/> 2x socket pro instalaci procesorů Intel Xeon 4, generace <input type="checkbox"/> 32 DIMM slotů <input type="checkbox"/> TPM 2,0 (Trusted Platform Module) <input type="checkbox"/> grafický adaptér integrovaný <input type="checkbox"/> 3x PCIe 5,0, 2x OCP slot <input type="checkbox"/> 5x (1x přední, 2x interní, 2x zadní) USB 3,0 port <input type="checkbox"/> iLO 6 – procesor pro vzdálenou správu (virtuální grafická konzole) <input type="checkbox"/> bez napájecích zdrojů ( max, 2 ), 4x ventilátor <input type="checkbox"/> rackmount (2U) <input type="checkbox"/> 3-letá záruka NBD onsite
<b>Procesory</b>			
2	P67090-B21	INT Xeon-S 4509Y CPU for HPE	<input type="checkbox"/> 8-jádrový Intel Xeon-Silver 4509Y 2.6GHz 125W procesor
<b>Paměťové kity</b>			
16	P64705-B21	HPE 16GB 1Rx8 PC5-5600B-R Smart Kit	<input type="checkbox"/> 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart paměťový kit
<b>Disková klec</b>			
2	P48813-B21	HPE DL380 Gen11 2U 8SFF x1 TM Kit	<input type="checkbox"/> Backplane / disková police, kapacita 8x SFF (2,5") pevný disk, tri-mode, x1
<b>Pevné disky</b>			
8	P53561-B21	HPE 600GB SAS 10K SFF BC MV HDD	<input type="checkbox"/> 600 GB 10k RPM 12 Gbit/s SAS MultiVendor SFF (2,5") BC hot-plug pevný disk
<b>RAID řadič</b>			
2	P01366-B21	HPE 96W Smart Stg Li-ion Batt 145mm Kit	<input type="checkbox"/> Baterie s držákem pro Smart Array řadiče
2	P48918-B21	HPE DL360 Gen11 Stg Cntrl Enable Cbl Kit	
2	P58335-B21	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntrl	<input type="checkbox"/> Broadcom MegaRAID MR408i-o x8 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G RAID kontrolér pro Gen11; PCIe Gen4 x8 host LP SlimSAS / 6G SATA, 12G SAS, 16G NVMe, OCP slot, cache 4GB, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, Mixed mode
<b>Ethernet adaptér</b>			
2	P26256-B21	BCM 57412 10GbE 2p SFP+ OCP3 Adptr	<input type="checkbox"/> Ethernet 10Gb 2-port SFP+ adaptér ( Broadcom BCM57412 ) do OCP3 slotu
4	455883-B21	HPE BLc 10G SFP+ SR Transceiver	<input type="checkbox"/> HPE BLc 10G SFP+ SR Transceiver
<b>Napájecí zdroje, ventilátory</b>			
4	P03178-B21	HPE 1000W FS Ti Ht Plg PS Kit	<input type="checkbox"/> 1000W FlexSlot napájecí zdroj, hot-plug, Titanium
2	P49146-B21	HPE DL380 Gen11 Std Fan Kit	<input type="checkbox"/> Standard sada větrák
<b>Management</b>			
2	E5Y43A	HPE OV for DL 3y 24x7 FIO Phys 1 Svr Lic	<input type="checkbox"/> Licence HPE OneView Advanced ( obsahuje licenci na iLO Advanced a právo downgrade na HPE Insight Control), včetně 3-leté podpory 24x7
<b>Kabeláž</b>			
2	P51911-B21	HPE DL360 Gen11 CPU1/OCP2 x8 Enable Kit	
<b>Rail Kit</b>			

2	P22020-B21	HPE DL38X Gen10+ 2U CMA for Rail Kit	<input type="checkbox"/> rameno pro management kabelů v racku, 2U, pro servery DL38x Gen10Plus
2	P52341-B21	HPE DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit	<input type="checkbox"/> Kolejnice pro montáž do racku
<b>Chlazení</b>			
2	P49145-B21	HPE DL380 Gen11 Std Heat Sink Kit	<input type="checkbox"/> Standard chladič

**3x HPE server ProLiant DL380 Gen10 Plus - Server 5-7**

POČET	KÓD PRODUKTU	POPIS PRODUKTU	PODROBNÝ POPIS PRODUKTU
<b>Server CTO</b>			
3	P05174-B21	HPE DL380 Gen10+ 12LFF NC CTO Svr	HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus – konfigurovatelný NC server <input type="checkbox"/> disková kapacita 12x LFF ( 3,5" ) <input type="checkbox"/> 2 x socket pro instalaci až 2 procesorů <input type="checkbox"/> 32 DIMM slotů ( 16 per procesor ) <input type="checkbox"/> HPE Smart Array S100i SW a Intel VROC SW RAID <input type="checkbox"/> bez síťové karty ( NC ) <input type="checkbox"/> grafický adaptér (integrovaný) <input type="checkbox"/> 2x x8 PCIe slot, 1x x16 PCIe slot, 1x OCP slot <input type="checkbox"/> 5x (1x přední, 2x interní, 2x zadní) USB 3,0 port, volitelně sériový port <input type="checkbox"/> iLO 5 ASIC – procesor pro vzdálenou správu (virtuální grafická konzole) <input type="checkbox"/> bez napájecích zdrojů ( max, 2 ) <input type="checkbox"/> 6x performance větrák, volitelně high-performance větráky <input type="checkbox"/> rackmount (2U) <input type="checkbox"/> 3-letá záruka NBD onsite
<b>Procesory</b>			
3	P36932-B21	INT Xeon-G 6326 CPU for HPE	<input type="checkbox"/> 16-jádrový Intel Xeon-Gold 6326 2,9GHz 185W procesor
<b>Paměťové kity</b>			
24	P07525-B21	HPE 8GB 1Rx8 PC4-3200AA-R Smart Kit	<input type="checkbox"/> 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory paměťový kit
<b>Disková klec</b>			
3	P26922-B21	HPE DL38X Gen10+ 2SFF x4Tri-Mode U.3 Kit	
<b>Pevné disky</b>			
6	P28586-B21	HPE 1.2TB SAS 10K SFF BC MV HDD	<input type="checkbox"/> HPE 1,2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3yr Wty pevný disk
36	P09155-B21	HPE 14TB SAS 7.2K LFF LP He 512e MV HDD	<input type="checkbox"/> HPE 14TB SAS 12G Midline 7,2K LFF LP 1yr Wty Helium 512e DS pevný disk
<b>Riser</b>			
3	P37038-B21	HPE DL380 Gen10+ x8/x16/x8 Prim FIO Kit	<input type="checkbox"/> Primární riser kit se sloty x8/x16/x8 PCI 4,0
<b>RAID řadič</b>			
3	P06367-B21	Broadcom MR416i-p Cntrl for HPE Gen10+	<input type="checkbox"/> Broadcom MegaRAID MR416i-p x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus; PCIe Gen4 x8 host / Gen4 NVMe / Gen 3 SAS/SATA, PCI slot, cache 4GB, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, Mixed mode
3	P01366-B21	HPE 96W Smart Stg Li-ion Batt 145mm Kit	<input type="checkbox"/> Baterie s držákem pro Smart Array řadiče
3	P26279-B21	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	<input type="checkbox"/> Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus; PCIe Gen4 x8 host / Gen4 NVMe / Gen 3 SAS/SATA, AROC slot, cache 4GB, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, Mixed mode
<b>Ethernet adaptér</b>			
3	P26259-B21	BCM 57412 10GbE 2p SFP+ Adptr	<input type="checkbox"/> Broadcom BCM57412 PCI Ethernet 10Gb 2-port SFP+
3	P51181-B21	BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr	<input type="checkbox"/> Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-portový BASE-T OCP3 adaptér
6	455883-B21	HPE BLc 10G SFP+ SR Transceiver	<input type="checkbox"/> HPE BLc 10G SFP+ SR Transceiver

Napájecí zdroje			
6	P03178-B21	HPE 1000W FS Ti Ht Plg PS Kit	<input type="checkbox"/> 1000W FlexSlot napájecí zdroj, hot-plug, Titanium
Management			
3	E5Y43A	HPE OV for DL 3y 24x7 FIO Phys 1 Svr Lic	<input type="checkbox"/> Licence HPE OneView Advanced ( obsahuje licenci na iLO Advanced a právo downgrade na HPE Insight Control), včetně 3-leté podpory 24x7
Kabeláž			
3	P55860-B21	HPE DL38x G10+ 4LFF SAS/SATA TM Cbl Kit	<input type="checkbox"/> Kabelová sada
3	P58900-B21	HPE DL38x SAS/SATA TM Cbl Kit	<input type="checkbox"/> Kabelová sada
Rail Kit			
3	P22019-B21	HPE DL38X Gen10+ 2U LFF EI Rail Kit	<input type="checkbox"/> HPE 2U LFF Easy Install Rail Kit - kolejnice pro instalaci do racku
3	P22020-B21	HPE DL38X Gen10+ 2U CMA for Rail Kit	<input type="checkbox"/> rameno pro management kabelů v racku, 2U, pro servery DL38x Gen10Plus
Chlazení			
3	P27095-B21	HPE DL380 Gen10+ High Perf Heat Sink Kit	<input type="checkbox"/> High performance chladič pro procesor

## 1x HPE server Alletra 4140 Server 8

POČET	KÓD PRODUKTU	POPIS PRODUKTU	PODROBNÝ POPIS PRODUKTU
<b>Server CTO</b>			
1	P63103-B21	HPE AL STG SVR 4140 68LFF CTO System	
<b>Procesory</b>			
1	P50808-B21	INT Xeon-G 5416S Kit HPE AL STG SVR 41X0	<input type="checkbox"/> 16-jádrový Intel Xeon-Gold 5416S 2.0GHz 150W procesor
<b>Paměťové kity</b>			
4	P43322-K21	HPE 16GB 1Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit	<input type="checkbox"/> 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 Registered paměťový kit
<b>Pevné disky</b>			
46	881781-K21	HPE 12TB SAS 7.2K LFF LP He 512e HDD	<input type="checkbox"/> HPE 12TB SAS 12G Midline 7,2K LFF (3,5in) LP 1yr Wty Helium 512e DS pevný disk
2	P37009-K21	HPE 960GB SAS MU LFF LPC VS MV SSD	
<b>RAID řadič</b>			
1	P01366-B21	HPE 96W Smart Stg Li-ion Batt 145mm Kit	<input type="checkbox"/> Baterie s držákem pro Smart Array řadiče
1	P47184-B21	HPE SR932i-p Gen11 SPDM Storage Cntrlr	
<b>Ethernet adaptér</b>			
1	P26259-B21	BCM 57412 10GbE 2p SFP+ Adptr	<input type="checkbox"/> Broadcom BCM57412 PCI Ethernet 10Gb 2-port SFP+
1	P51181-B21	BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr	<input type="checkbox"/> Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-portový BASE-T OCP3 adaptér
2	455883-B21	HPE BLc 10G SFP+ SR Transceiver	<input type="checkbox"/> HPE BLc 10G SFP+ SR Transceiver
<b>Napájecí zdroje</b>			
4	P03178-B21	HPE 1000W FS Ti Ht Plg PS Kit	<input type="checkbox"/> 1000W FlexSlot napájecí zdroj, hot-plug, Titanium
<b>Management</b>			
1	E5Y43A	HPE OV for DL 3y 24x7 FIO Phys 1 Svr Lic	<input type="checkbox"/> Licence HPE OneView Advanced ( obsahuje licenci na iLO Advanced a právo downgrade na HPE Insight Control), včetně 3-leté podpory 24x7
<b>Rail Kit</b>			
1	608477-B21	HPE Apollo 6500 Chassis Handles Kit	
1	P64970-B21	HPE Alletra 4140 4U Rail Kit	
<b>Chlazení</b>			
1	P64001-B21	HPE AL STG SVR 4140 CPU Heat Sink Kit	<input type="checkbox"/> Chladič CPU

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-200-24

**HPE Day1 contract - 5 let**

POČET	KÓD PRODUKTU	POPIS PRODUKTU	PODROBNÝ POPIS PRODUKTU
	CZ-C2222-1696	HPE Day1 contract; období: 1.10.2024 - 30.9.2029	HPE Day1 contract; období: 1.10.2024 - 30.9.2029

**ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA**  
NA PŘÍKOPĚ 28  
115 03 PRAHA 1

Č. j.: 2024/095765/CNB/420

Odpověď společnosti MHM computer a.s. na Žádost o objasnění a doplnění nabídky „**Dodávka serverů platformy x86/x64 2024**“ zadávané v rámci zavedeného dynamického nákupního systému vedeného pod názvem „Dynamický nákupní systém pro vybrané standardní ICT vybavení pro roky 2021-2024“ (dále jen „DNS“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Vážení,

na základě obdržené žádosti vám sdělujeme následující:

A) Zadavatel v čl. V odst. 1 návrhu smlouvy tvořícím přílohu č. 1 Výzvy k podání nabídek ze dne 21. června 2024, č. j.: 2024/066249/CNB/420 (dále jen „výzva“), požadoval záruku na dodané servery v délce 60 měsíců. Ve Vámi předložené nabídce, konkrétně v příloze č. 1 návrhu smlouvy, jste pro servery 1–7 uvedli „3letá záruka NBD onsite“, pro server 8 informace o záruce chybí.

Potvrďte prosím, že všechny Vámi nabízené servery splňují výše uvedený požadavek dle čl. V odst. 1 návrhu smlouvy na trvání záruky v délce 60 měsíců. Dále vysvětlíte, jak bude záruka zajištěna (tj. včetně dodávek nových a opravných verzí firmware) např. pro BIOS nebo iLO (vzdálený management).

#### **Odpověď společnosti MHM computer a. s.**

Ano, ke všem serverům nabízíme 60 měsíční podporu. Nové a opravné verze firmware např. pro BIOS nebo iLO (vzdálený management) jsou k dispozici ke stažení na portálech HPE.

B) Ve Vámi předložené nabídce, konkrétně v příloze č. 1 návrhu smlouvy, jste u serverů 5–7 uvedli „disková kapacita 12x LFF (3,5)“. Současně uvádíte, že každý server bude vybaven 2 ks disků HPE 1.2TB SAS 10K SFF“ a 12 ks „HPE 14TB SAS 7.2K LFF“. Z předložené nabídky není zadavateli zřejmé, zda jsou tedy součástí serverů i nejméně 2 pozice pro SFF disky.

Uveďte prosím, zda jsou součástí serverů i nejméně 2 pozice pro SFF disky. Informaci uveďte i s odkazem na dokumentaci, kde bude toto pro nabízenou konfiguraci serverů popsáno.

**Odpověď společnosti MHM computer a. s.**

Servery 5-7 mají v základním vybavení diskovou klec pro 12x LFF pevné disky. Do serverů byla zároveň doplněna druhá disková klec na 2x SFF disky (P26922-B21, HPE DL38X Gen10+ 2SFF x4Tri-Mode U.3 Kit). Zároveň jsou servery osazené 2x HW RAID řadiči MR416i. Ve výsledku tedy tato konfigurace poskytuje 12x LFF diskové pozice připojené na první MR416 řadič, plus 2x SFF diskové pozice připojené na druhý MR416 řadič. Viz XLS nabídka s rozpadem na jednotlivé komponenty.

C) Ve Vámi předložené nabídce, konkrétně v příloze č. 1 návrhu smlouvy, jste u serverů 5-7 uvedli, že součástí každého z těchto serverů je 1 ks RAID řadiče Broadcom MR416ip Cntrl for HPE Gen10+ (PCI slot) a 1 ks RAID řadiče Broadcom MR416i-p Cntrl for HPE Gen10+ (AROC slot). Ke každému serveru je však uveden pouze 1 ks baterie (HPE 96W Smart Stg Li-ion Batt 145mm Kit).

Vysvětlete prosím, jak je řešeno zajištění cache obou řadičů v případě výpadku napájení.

**Odpověď společnosti MHM computer a. s.**

Oba MR416i řadiče jsou připojené na jednu stejnou baterii. Ta dokáže obsloužit oba MR416i řadiče.

D) Ve Vámi předložené nabídce, konkrétně v příloze č. 1 návrhu smlouvy, jste u serveru 8 uvedli, že součástí je 46 ks „HPE 12TB SAS 7.2K LFF“.

Vysvětlete prosím, jak je navržena konfigurace RAID, aby bylo dosaženo požadovaného výkonu 450 MB/s (jak velké RAID skupiny jsou navrženy, kolik spare disků je součástí apod.).

**Odpověď společnosti MHM computer a. s.**

Storage kapacita byla navržena jako 2x RAID 6 skupiny. Každá skupina má 21 datových a 2 paritní disky. Spare disky nejsou kalkulovány, protože pro RAID 6 nebyly poptané. Užitečná kapacita storage v tomto nastavení bude 458 TiB.

V Praze dne 22. srpna 2024

-----  
Ing. Pavel Miloschewsky  
předseda představenstva



## Technické požadavky kupujícího

### 1. Preambule

---

Kupující (dále také „ČNB“) požaduje dodat na trhu standardní servery platformy x86/x64, přičemž v kapitolách 1.1 až 1.13 níže jsou definovány obecné požadavky na jednotlivé komponenty serverů a v kapitole 2 jsou pak pro jednotlivé servery definovány podrobné požadavky ČNB, které vycházejí z předpokladů jejich budoucího využití.

#### 1.1 Obecné požadavky

---

Servery platformy x86/x64 v prostředí ČNB jsou instalovány prostřednictvím asistenčního CD/DVD dodávaného spolu se servery (či stažitelný z Internetu), případně pomocí SW, který je přímo součástí dodávaných serverů. Operační systém (obvykle MS Windows Server 2016 / 2019 / 2022 nebo RedHat Linux v8 či v9), virtualizační platformy (VMware vSphere 8 a vyšší, Oracle Enterprise Linux v8 a vyšší) nejsou součástí dodávky serverů a jsou brány z médií či instalačních zdrojů dodaných jejich výrobcem či autorizovaným dodavatelem.

Každý server musí být vybaven software, který umožní konfiguraci jeho komponent (zejména interních pevných disků) a provede instalaci vybraného podporovaného operačního systému. Software může být dodán např. na asistenčním CD/DVD, USB Flash-disku či může být nahrán přímo v serveru (ne však na interních discích serveru). Popřípadě je zpřístupněn odkaz na Internetu, kde je možné tento software stáhnout.

Každý server musí mít k dispozici komponentu (integrovanou či jako externí kartu/komponentu) pro vzdálený přístup k serveru v případě výpadku serveru (viz 1.9.1).

V případě, že u serverů jsou instalovány rozšiřující karty do PCI slotů, budou od výrobce či prodávajícího umístěny do správných pozic z hlediska maximálního využití komunikační rychlosti slotů a rozšiřujících karet, rozložení komunikační zátěže na různé interní kanály serverů, k nimž jsou dané sloty připojeny atd. Obdobně je totéž požadováno v případě interních disků osazených do serverů a paměti RAM.

Dále uvedené požadavky (CPU – počet jader a jeho rychlost/benchmark, velikost RAM, velikost HDD, počet LAN portů atd.) jsou požadavky **minimálními** a prodávající může nabídnout komponenty s větší kapacitou, počtem či výkonností. *Výjimkou jsou případy, kdy ČNB výslovně stanoví u jednotlivých serverů požadavky na procesorovou rodinu, počet procesorových patič a počet osazených fyzických CPU a počet jader těchto fyzických CPU (většinou z licenčních důvodů společnosti Oracle či jiných výrobců SW), přičemž tyto požadavky je pak **nutno** splnit bez možnosti jakékoliv odchylky.*

Rovněž počet patič poptávaných serverů je nutno považovat jako **pevně stanovený**, a to z důvodu zamýšleného použití serverů a dále pak například z důvodu licenční politiky společnosti Oracle (např. databáze edice Standard je možno provozovat na maximálně dvou patičových serverech).

Servery musí být **certifikovány** (viz též kapitola 2) pro konkrétní operační systém nebo virtualizační platformu výrobcem tohoto operačního systému nebo virtualizační platformy.

Po nainstalování daného operačního systému nebo virtualizační platformy na dodané servery či po připojení pole Hitachi VSP F700 k těmto serverům prostřednictvím SAN (FC switche Cisco

MDS 9396T) bude daný HW plně provozuschopný a ovladače nebudou v logu operačního systému či virtualizační platformy vykazovat chyby a budou plně funkční včetně multipath.

## ***1.2 Procesory***

---

Vzhledem k zamýšlenému použití serverů a na základě dosavadních provozních zkušeností ČNB byla pro jednotlivé servery stanovena minimální výkonnost instalovaných procesorů.

Referenční stránka pro porovnání výkonu nabízeného a referenčního CPU je: <http://www.cpubenchmark.net/> v kategorii „High End CPU Chart“ ([https://www.cpubenchmark.net/high\\_end\\_cpus.html](https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html)). V případě, že nabízené procesory nebudou na těchto stránkách k dispozici, je možné použít i benchmark SPEC CPU2006/CPU2017 ([www.spec.org](http://www.spec.org)) v kategorii SPEC CPU2017 Results-SPECrate 2017 Floating Point (<http://www.spec.org/cpu2017/results/rfp2017.html>) hodnota „Results-Base“<sup>1)</sup>.

- Procesory u všech serverů musí podporovat provoz **64-bitové verze operačního systému nebo virtualizační platformy**.
- Procesory musí podporovat virtualizační technologie – viz např. AMD-V, Intel-VT.
- Pro podporu virtualizace je nutno mít možnost v BIOSu serverů aktivovat tzv. „DEP – Data Execution Prevention“.

**Další specifické požadavky (např. z důvodu použití virtualizace) jsou uvedeny u jednotlivých serverů.**

## ***1.3 RAM***

---

Pokud v požadavcích pro konkrétní server nebude řečeno jinak, nepředpokládá ČNB potřebu rozšiřovat požadovanou paměť. Paměť serveru je tedy potřeba osadit tak, aby byla maximálně využita rychlost přístupu k pamětem a zároveň bylo osazení cenově co nejefektivnější.

- Pokud je rozšíření paměti ve specifikaci daných serverů požadováno, pak pro rozšíření musejí být zachovány volné dostupné sloty paměti RAM.
- Pokud není výslovně řečeno jinak, tak při případném rozšíření RAM ČNB akceptuje fakt, že může být snížena přístupová rychlost přístupu k RAM oproti původní hodnotě při počátečním osazení serveru nejvýše o 20%.
- Je požadována využití paměťových modulů zajišťující vyšší přístupovou rychlost oproti modulům optimalizovaným pro zajištění vyšší kapacity.

## ***1.4 FDD, CD/DVD - ROM/RW mechaniky***

---

Standardně ČNB nepožaduje osazení interní FDD či CD/DVD-ROM/RW mechanikou. V případě výjimky je toto uvedeno u konkrétní specifikace serverů v kapitole 2.

K serveru však musí být připojitelná alespoň přes USB port externí DVD-ROM či RW mechanika, ze které musí jít server také nabootovat z bootovacího média operačního systému či virtualizační platformy certifikované pro daný server.

---

<sup>1)</sup> Pozn.: U použitého benchmarku a dodaného serveru není nutno dodržet identického rozložení paměti RAM, jako bylo u testovacího systému v rámci výsledku benchmarku.

## 1.5 HDD

---

- Požadujeme použít SAS disky 2.5” či 3,5” s rychlostí min. **12Gbps a min. 10 kRPM (otáčky neplatí pro SSD)**. Pokud není explicitně povoleno u jednotlivých serverů, disky typu SATA nejsou přípustné.
- Instalované řadiče disků:
  - musí být osazeny minimálně **1 GB** paměti cache a musí mít alespoň **2 nezávislé kanály** pro komunikaci se skupinami HDD. Řadič musí podporovat SAS a SSD a SED ([https://en.wikipedia.org/wiki/Hardware-based\\_full\\_disk\\_encryption](https://en.wikipedia.org/wiki/Hardware-based_full_disk_encryption)) disky;
  - **musí mít chráněnu svou cache před nenadálým výpadkem napájení serveru**, tj. řadič umožní udržení informací nezapsaných na HDD při výpadku napájení po dobu minimálně 48 hodin nebo potřebné informace dokáže včas zapsat na vlastní instalované HDD. Po připojení serveru na napájení tedy server pak korektně obnoví svou činnost s nakonfigurovanými disky;
  - musí podporovat „write-through“ mód a S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology (S.M.A.R.T.) = monitorovací systém pro pevné disky, kdy jsou sledovány údaje o spolehlivosti komponenty a lze tak předvídat selhání disku)
  - musí podporovat nejméně následující druhy RAID: 0, 1, 1+0, 5.
- Požadavek na chráněnou kapacitu u jednotlivých serverů je míněn kupujícím jako čistá kapacita (kapacita volná pro uložení dat) sestavená z instalovaných HDD a chráněná vyžadovanou formou RAID disků poskytovanou v serveru instalovaným řadičem HDD. Pro dosažení požadované kapacity **nelze** použít žádnou formu HW či SW komprese dat. Pokud není uvedeno jinak, je velikost HDD a jejich počet zcela na prodávajícím.
- Pokud není u serverů řečeno jinak, je „interní disk“ chápán jako disk zapojený do příslušné pozice uvnitř šasi serveru.
- Podrobné požadavky na kapacity a rychlost HDD viz dále ve specifikaci pro jednotlivé servery.

## 1.6 LAN karty

---

V ČNB instalované servery mají redundantní metalické LAN připojení – karty jsou spojeny do fail-over páru a směřují na rozdílné aktivní síťové prvky. Poptávané servery budou zapojeny obdobně.

V případě požadavku na další LAN interface se jedná o:

- heartbeat pro cluster,
- další dedikované LAN interface pro virtualizační servery nebo specializované aplikační servery.

Standardní připojení serverů ke GigaEthernetu je konektor typu RJ-45. U 10G Ethernetu jsou požadavky specifikovány u jednotlivých serverů.

## 1.7 Rozšiřující karty

---

V případě, že pro splnění požadavků bude nutno instalovat rozšiřující karty do PCI slotů serverů, je nutno zajistit, aby tyto rozšiřující karty (zejména FC karty pro připojení k diskovým polím) byly instalovány do správného typu PCI slotu.

## 1.8 Připojení k externím diskovým polím

---

Servery včetně nabízených FC adaptérů a požadované verze operačního systému musí být certifikovány pro připojení k diskovým polím Hitachi VSP F700 (Subsystem Device Driver Device Specific Module pro Windows nebo nativní multipath v případě ostatních OS/platforem), cílem je zajistit kompatibilitu požadovanou firmou Hitachi ve vztahu operační systém-verze driveru-FC adaptér-verze SDDDSM.

FC adaptéry musí podporovat NPIV (viz <http://en.wikipedia.org/wiki/NPIV>).

Vzhledem k současným provozním zkušenostem v ČNB jsou pro prostředí **OracleVM/OLVM (Oracle Linux Virtualization Manager)** vyžadovány **pouze FC adaptéry Emulex** (rychlost **16Gbit/s**, konektor LC). Pro ostatní prostředí jsou vyžadovány adaptéry, které jsou certifikovány pro příslušné platformy požadované pro konkrétní server. Kartou Emulex se rozumí HBA s obchodní značkou Emulex, které se bude do BIOSu a operačního systému identifikovat jako výrobek Emulex příslušného modelu. Navíc nesmí být výrobcem serveru vyžadováno, aby pro provoz těchto karet byla potřeba instalace ovladače do operačního systému, který se stahuje u výrobce serveru. Ovladače musí být nativní součástí operačního systému.

Ve všech případech musí být FC adaptéry dodány včetně SFP/SFP+ modulů.

## 1.9 Management

---

### 1.9.1 Komponenta pro vzdálený přístup

Tato komponenta (integrovaná či řešená jako externí karta v PCI slotu) musí podporovat zejména následující funkce:

- podpora funkce virtuální CD/DVD mechaniky a z této virtuální mechaniky musí být také server bootovatelný a musí z něj být možno nainstalovat operační systém či virtualizační platformy certifikovanou pro daný server,
- přístup k serveru/komponentě prostřednictvím dedikovaného LAN portu (povolený protokol pouze TCP/IP, Ethernet, 100Base-T) bez ohledu na stav operačního systému na něm provozovaném,
- podpora virtuální konzole – zobrazení obrazovky serveru prostřednictvím WWW prohlížeče (Internet Explorer, Firefox apod.) v prostředí ČNB i pro oblast provádění HW testů při zapnutí počítače,
- HW vypnutí/zapnutí serveru či jeho restart.

Další požadavky:

- Přístup musí být protokolem HTTPS/SSL a účty administrátorů musí být zabezpečeny heslem a dále je požadována možnost autentizace administrátorů prostřednictvím Microsoft Active Directory.

- Filtrování příchozích adres (Firewall/IP tables) není požadováno.
- Použití komponent Java a ActiveX na straně www prohlížeče vzhledem ke špatným zkušenostem z minulosti (u několika výrobců) není přípustné.
- Komponenta nemusí mít od serveru oddělené samostatné elektrické napájení.
- Komponenta musí být dostupná samostatným LAN portem (konektor RJ-45) – sdílení se standardním LAN (kapitola 1.6) portem není povoleno.

### 1.9.2 SW detekce poruch

Jako příslušenství každého serveru bude dodán i software pro monitorování konfigurace serveru a detekci poruch dodaného hardware a aktivní zaslání informací o této poruše.

Tento SW musí umožnit prohlížení informací o serveru, jeho konfiguraci a stavu jeho komponent po přihlášení z lokální konzole. Tyto informace pak musí umět dále poskytovat formou vzdáleného WWW připojení k tomuto serveru či poskytnutím dat do centrální řídicí aplikace tohoto dohledu. Z této centrální aplikace pak data musí být v grafické podobě prezentovatelná na administrátorská PC formou např. WWW prohlížeče či klientské aplikace.

V případě událostí týkajících se změn stavu serveru či poruch tento SW musí umožnit aktivní notifikaci administrátorů s informací o této události. Primárně je požadována e-mailová notifikace.

SW v tomto případě musí umožnit filtraci těchto zpráv z hlediska skupin strojů, odkud zpráva/událost pochází, z hlediska důležitosti zprávy (info, warning, critical atd.) a z hlediska skupiny e-mailových adres, kam bude odeslána e-mailová notifikace.

### 1.9.3 Podpora pro Microsoft System Center Operation Manager (edice 2019)

Servery, u kterých je vyžadována certifikace pro operační systémy MS Windows Server, **musí být k dispozici (není součástí dodávky)** i „Management pack“ pro monitoring HW zdraví serveru minimálně v rozsahu: čidla napájení, větráky, teplota, interní disky, CPU, RAM. Management Pack musí být k dispozici pro operační systémy Microsoft Windows Server 2016 /2019/2022 a pro monitorovací systém MS SCOM edice 2019/2022.

Další požadavky:

- Pokud existuje, je preferováno bezagentní řešení management packu.
- Podpora management packu je zajištěna po dobu záruční doby serveru.

Management pack se nachází:

- na webových stránkách společnosti Microsoft
- nebo bude dodán prodávajícím serverů separátně.

### 1.9.4 Bezpečnost firmware

Firmware všech součástí serveru musí být chráněn tak, aby v rámci distribučního řetězce nemohlo dojít k jeho narušení nebo jeho alternaci. Při zapnutí serveru musí proběhnout kontrola skutečného obsahu firmware jednotlivých komponent serveru. V případě, že jsou některé firmware narušeny, musí server umožnit automatický návrat k posledním validním firmware, či zastavit boot a umožnit administrátorovi přes vzdálené rozhraní nápravu nahráním autentické verze firmware.

### ***1.10 Redundance, Pre-Failure záruka, Hot-Plug***

---

Servery musí mít podporu Hot-Plug pro výměnu interních HDD a napájecích zdrojů za chodu serveru.

Dále servery budou mít vždy redundantní komponenty chlazení (větráčky) a napájení, aby při výpadku jedné z nich dál server bez problémů fungoval.

Na základě informací poskytnutých managementem (viz 1.9.2 nebo 1.9.3) či jinou formou automaticky dodanou se serverem požadujeme minimálně pro HDD a RAM tzv. předporuchovou záruku. Tj. management či jiný systém hlídá parametry uvedených zařízení a jejich trend a aktivně sám avizuje ještě před poruchou možnost výpadku dané komponenty. Pro ostatní komponenty (např. CPU a zdroje) musí být zajištěn reporting poruch nebo výpadků na těchto komponentách (není požadována pre-failure záruka).

Takovéto hlášení/report je pak prodávajícím uznán jako důvod k výměně daného serveru či jeho komponenty.

### ***1.11 Konektory, USB***

---

Servery musí standardně disponovat alespoň 4 USB porty, z toho alespoň jeden musí být dostupný na předním panelu serveru a nejméně 2 na zadní straně serveru.

Každý server musí mít k dispozici na zadní straně:

- oddělené konektory PS/2 pro připojení klávesnice a myši nebo USB port pro připojení do KVM switche – viz 1.13.2.
- VGA konektor pro připojení monitoru resp. KVM switche viz 1.13.2.

### ***1.12 Výška serverů, instalace do racků a další požadavky***

---

- Poptávané servery budou instalovány do standardních 19'' racků a musí mít sání studeného vzduchu zepředu a vyfukování teplého vzduchu dozadu. Instalaci do racků a instalaci operačního systému za využití asistenčního CD/DVD či jiného nástroje dodaného se serverem si provádí ČNB sama.
- Servery musí mít řízení spotřeby elektrické energie dle aktuálního zatížení (viz kap. 1.13.1).
- Servery musí z hlediska požadavků na provozní prostředí vyhovovat doporučení "ASHRAE TC 9.9 2011 Thermal Guidelines for Data Processing Environments – Expanded Data Center Classes and Usage Guidance." v kategorii A2.

např. [https://ecoinfo.cnrs.fr/wp-content/uploads/2016/08/ashrae\\_2011\\_thermal\\_guidelines\\_data\\_center.pdf](https://ecoinfo.cnrs.fr/wp-content/uploads/2016/08/ashrae_2011_thermal_guidelines_data_center.pdf)

*Pro orientaci uvádíme z uvedeného materiálu ty nejzákladnější informace: povolená provozní teplota 10-35°C (dry-bulb), povolená relativní vlhkost vzduchu 20 - 80%.*

- Pokud není explicitně u jednotlivých serverů řečeno/povoleno jinak, servery musí mít velikost **2U**, pouze výjimečně je povolena i velikost 1U (tato informace musí být u specifikace serveru uvedena).

*(Důvodem pro preferenci na velikost 2U jsou kapacitní možnosti ČNB na jejich výpočetních sálech a dále provozní zkušenosti s různými typy serverů. Servery o výšce 1U jsou sice menší, mají však nedostatečnou rozšiřitelnost a také správa kabeláže serverů v rackech je náročná a nepřehledná.)*

V případě využití 1U serverů (je-li jejich použití v konkrétním případě povoleno) je nutno zachovat požadovanou redundanci napájecích zdrojů a větráčků.

- Součástí dodávky serverů bude i kit/sada pro namontování serveru do racku. Její součásti budou zejména:
  - kolejničky instalované do standardního 19“ racku a komponenta(y) na boky serveru pro namontování serveru do racku. Kolejničky musí být ve verzi instalovatelné bez dalšího spojovacího materiálu (šroubky, „oříšky“, apod.). Pozn.: Kolejnička má proměnnou délku, takže je možné ji využít u racků s různou hloubkou a pro její osazení není potřeba žádný spojovací materiál. Tato vlastnost je v ČNB s výhodou využívána – instalace serverů do racků dodavatelem není součástí plnění dle smlouvy;
  - ramínko instalované na zadní stranu serveru pro umístění kabeláže (LAN, připojení ke KVM, elektrické kabely), které umožní vysunout server po kolejničkách ven z racku, aniž je nutno odpojit server od těchto kabelů.

Účelem tohoto kitu pro namontování serveru do racku je schopnost zaměstnanců ČNB při opravách či údržbě serverů jejich vytažení z racků po kolejničkách tak, že je možno otevřít kryt serveru a realizovat potřebné práce. A to vše aniž je nutno vzadu odpojit server od kabeláže k tomuto serveru připojené.

*Pozn.: V případě požadavku na dodávku 1U serveru není ramínko vyžadováno a je to volitelná položka.*

## **1.13 Kabeláž, KVM**

---

### **1.13.1 Napájení**

Napájecí zdroje musí být připojitelné na rozvod elektrického napětí 230V.

Instalované zdroje v serverch (či servery samotné) musí mít zabudovanou funkcionalitu řízení spotřeby elektrické energie v závislosti na zatížení serveru a mít účinnost nejméně 80%. Vodítkem může být například certifikace „80 PLUS“ (<http://www.plugloadolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx>)

Pro každý napájecí zdroj dodaného serveru bude v dodávce přívodní napájecí kabel s koncovkami IEC 60320 C13/C14 v délce nejméně 1 m.

### **1.13.2 KVM**

Servery budou připojeny na přepínač klávesnice/myš/monitor (CAT5 0x1x8 KVM Server Console Switch), který je založen na LAN připojení (metalické, konektor RJ-45). Komponenty pro připojení serveru ke KVM **nejsou** součástí dodávky.

## **2. PODROBNÉ POŽADAVKY na jednotlivé servery**

---

U níže uvedených serverů je požadována certifikace (viz též kapitola 1.1) pro určité operační systémy či virtualizační platformy v závislosti na předpokládaném využití poptávaných serverů v prostředí ČNB.

Certifikace pro „verze X a vyšší“ znamená, že zařízení musí být certifikováno pro všechny tyto verze současně.

Pojem „vyšší“ znamená, že je požadována nejvyšší verze daného operačního systému veřejně dostupného/uvolněného k použití výrobcem ke dni nejméně 6 měsíců před podáním nabídky.

Certifikací se pro jednotlivé operační systémy a virtualizační platformy rozumí následující:

- *MS Windows Server 2019 a 2022*  
Nabízený server je uveden ve „Windows Server Catalog“:  
<https://www.windowsservercatalog.com/>
- *VMware 8*  
Nabízený server je uveden ve „VMware Compatibility Guide“:  
<https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php>
- *RedHat Enterprise Linux 8 a vyšší*  
Nabízený server musí být uveden v <https://catalog.redhat.com/hardware/search>
- *Oracle Linux 8 a vyšší*  
Nabízený server musí být uveden v <https://linux.oracle.com/ords/f?p=117:1::::RP::>

### Server 1–2 (2 ks)

provedení serveru	montovatelný do racku – velikost 2U
procesor	Počet patic: 2 Počet CPU: 1 Platforma: x86/x64 Počet jader: <b>maximálně 16</b>  <b>Z důvodů kompatibility se stávající virtualizační infrastrukturou a tím i využití jejich pokročilých funkcí je požadován CPU výrobce Intel.</b>  <b>Požadovaný výkon minimálně 32 000 bodů/CPU nebo minimálně 360 bodů pro " SPEC CPU® 2017 Floating Point Rates Base Result 2CPUs"</b>
RAM	<b>256 GB DDR4, min. 2 666 MT/s RDIMM</b>
LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x připojení 10Gbit/s Ethernet včetně SFP+ modulů typu SR</li> <li>• Dvojice portů stejného typu bude vždy konfigurována jako LACP skupina</li> </ul>
HDD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 900GB chráněné kapacity formou RAID1+0</li> </ul> Jsou požadovány další alespoň 2 volné sloty pro HDD
rozšiřující karty	<b>Dvou-portový FC adaptér 16 Gbit/s včetně SFP</b>
příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> <li>• redundantní chlazení (větráčky) a napájecí zdroje</li> <li>• napájecí kabely 230 V ke všem instalovaným zdrojům v serveru</li> <li>• kit pro montáž serveru do racku</li> </ul>
certifikace	<b>Vmware 8 a vyšší</b>
místo dodání	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x lokalita Senovážná</li> <li>• 1x lokalita Zličín</li> </ul>



**Server 3–4 (2 ks)**

provedení serveru	montovatelný do racku – velikost 2U
procesor	Počet patic: 2 Počet CPU: 1 Platforma: x86/x64 Počet jader: <b>maximálně 8</b> <b>Nutno dodržet licenční politiku Oracle pro „1 processor license Oracle database Standard Edition 2“. 8 core platí pro běžný procesor Intel s technologií hyperthreading bez „multichip“.</b>  <b>Požadovaný výkon minimálně 23 000 bodů/CPU nebo minimálně 240 bodů pro " SPEC CPU® 2017 Floating Point Rates Base Result 2CPUs"</b>
RAM	<b>128 GB</b> DDR4, min. 2 666 MT/s RDIMM
LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x připojení 10Gbit/s Ethernet včetně SFP+ modulů typu SR</li> <li>• Dvojice portů stejného typu bude vždy konfigurována jako LACP skupina</li> </ul>
HDD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4x600 GB chráněné kapacity formou RAID1+0</li> </ul> Jsou požadovány další alespoň 2 volné sloty pro HDD
rozšiřující karty	
příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> <li>• redundantní chlazení (větráčky) a napájecí zdroje</li> <li>• napájecí kabely 230 V ke všem instalovaným zdrojům v serveru</li> <li>• kit pro montáž serveru do racku</li> </ul>
certifikace	<b>Windows 2019 a Windows 2022</b>
místo dodání	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x lokalita Senovážná</li> <li>• 1x lokalita Zličín</li> </ul>

**Server 5-7 (3 ks)**

provedení serveru	montovatelný do racku – velikost 2 U
procesor	Počet patic: 2 Počet CPU: 1-2 (dle potřeby přenosu-viz níže HDD) Platforma: x86/x64 Počet jader: maximálně 16  <b>Požadovaný výkon minimálně 32 000 bodů/CPU nebo minimálně 360 bodů pro "SPEC CPU® 2017 Floating Point Rates Base Result 2CPUs"</b>
RAM	<b>64 GB</b> DDR4, min. 2 666 MT/s RDIMM Volné sloty pro doplnění na 128 GB (=rozšíření o 64 GB)
LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x 1 Gbit/s Ethernet/RJ-45</li> <li>• 2x připojení 10Gbit/s Ethernet včetně SFP+ modulů typu SR</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dvojice portů stejného typu bude vždy konfigurována jako LACP skupina</li> </ul>
HDD	<p>Pro OS: 900GB chráněné kapacity formou RAID1+0  Pro Data: <b>kapacita 120 TiB (pro vlastní data) chráněné kapacity formou RAID5 s instalovaným spare diskem nebo RAID6.</b></p> <p><b>Výkonnostní požadavek: objem dat kolem 600 GB/den ve 4 streamech. Připojení serveru je limitováno 1 Gbps LAN interface = požadovaná rychlost zápisu minimálně 90 MB/s.</b></p>
rozšiřující karty	
příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> <li>redundantní chlazení (větráčky) a napájecí zdroje</li> <li>napájecí kabely 230 V ke všem instalovaným zdrojům v serveru</li> <li>kit pro montáž serveru do racku</li> </ul>
certifikace	<b>Windows 2019 a současně 2022</b>
místo dodání	<ul style="list-style-type: none"> <li>1x lokalita Brno</li> <li>1x lokalita Hradec Králové</li> <li>1x lokalita Ostrava</li> </ul>

**Server 8 (1 ks)**

provedení serveru	montovatelný do racku – <b>velikost maximálně 6U.</b> <b>Možno řešit jako 2 samostatné (identické) servery</b>
procesor	Počet patic: 2 Počet CPU: 1 Platforma: x86/x64 Počet jader: <b>maximálně 16</b>  <b>Požadovaný výkon minimálně 32 000 bodů/CPU nebo minimálně 360 bodů pro " SPEC CPU® 2017 Floating Point Rates Base Result 2CPUs"</b>
RAM	<b>64 GB DDR4, min. 2 666 MT/s RDIMM</b>
LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>2x 1 Gbit/s Ethernet/RJ-45</li> <li>2x připojení 10Gbit/s Ethernet včetně SFP+ modulů typu SR</li> <li>Dvojice portů stejného typu bude vždy konfigurována jako LACP skupina</li> </ul>
HDD	<p>Pro OS: 900GB chráněné kapacity formou RAID1+0  Pro data: <b>kapacita cca 440 TiB chráněné kapacity formou RAID5 s instalovaným spare diskem nebo RAID6.</b></p> <p><b>Výkonnostní požadavek: objem dat je kolem 10 TB/den v 17 streamech po cca 600 GB, požadovaná rychlost zápisu je minimálně 450 MB/s. Při dvou serverech požadovaná rychlost minimálně 225 MB/s. Připojení serveru(ů) bude duální 10 Gbps (optické LR)</b></p> <p><b>Vzhledem ke kapacitě je možné řešení předložit jako identické 2 servery s poloviční kapacitou a výkonností.</b></p>
rozšiřující karty	
příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> <li>redundantní chlazení (větráčky) a napájecí zdroje</li> <li>napájecí kabely 230 V ke všem instalovaným zdrojům v serveru</li> <li>kit pro montáž serveru do racku</li> </ul>

certifikace	<b>Windows 2019 a současně 2022</b>
místo dodání	1x lokalita Senovážná

<b>CENOVÁ TABULKA</b>			
<b>Dodávka serverů platformy x86/x64 2024</b>			
<b>Položka</b>	<b>Počet ks</b>	<b>Jednotková cena v Kč bez DPH*</b>	<b>Celková cena v Kč bez DPH</b>
Server 1-2	2	158 296,68	316 593,36
Server 3-4	2	147 024,62	294 049,24
Server 5-7	3	249 114,51	747 343,53
Server 8**	1	589 470,14	589 470,14
Zaškolení zaměstnanců***	1	15 000,00	15 000,00
<b>Celková nabídková cena v Kč bez DPH</b>			<b>1 962 456,27</b>

\*\* V případě dodávky dvou samostatných (identických) kusů uvede dodavatel cenu za oba kusy.

\*\*\* Zaškolení odborných zaměstnanců zadavatele v rozsahu uvedeném v čl. I odst. 1.2 návrhu smlouvy.

**Příloha č. 4**

**Obecná pravidla pro dodavatele v oblasti bezpečnosti IT**

- 1) Pokud jsou tato obecná pravidla v rozporu s ustanovením textu smlouvy nebo zadávací dokumentace nebo její jinou přílohou, má přednost ustanovení textu smlouvy nebo zadávací dokumentace nebo její jiná příloha.
- 2) Dodavatel je povinen zajistit, že jeho pracovníci či poddodavatelé a jejich pracovníci, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.
- 3) Dodavatel je rovněž povinen chránit informace, které nejsou veřejně dostupné, zejména předanou dokumentaci, před jejich prozračením a/nebo zpřístupněním neoprávněným osobám a dále použít získané informace výhradně pro účely plnění smlouvy s ČNB.
- 4) Dodavatel nemá vzdálený přístup k systémům a do počítačové sítě ČNB.
- 5) Pracovníci dodavatele, kteří budou samostatně přistupovat k informačním systémům a systémovému prostředí ČNB, se před nebo při prvním přístupu musí seznámit s bezpečnostními požadavky a svými povinnostmi vyplývajícími z vnitřních předpisů ČNB.
- 6) Dodavatel a jeho pracovníci nejsou oprávněni:
  - a) obcházet bezpečnostní mechanismy prostředků výpočetní techniky;
  - b) sdělovat své přístupové údaje k systémům ČNB;
  - c) sdílet přístup k systémům ČNB (umožnit jinému pracovat pod uživatelským oprávněním);
  - d) provádět akce požadované třetí osobou (instalace softwaru, návštěva webových stránek apod.) bez ověření oprávněnosti požadavku.
- 7) Dodavatel a jeho pracovníci jsou povinni:
  - a) okamžitě nahlásit sekci informatiky, pokud identifikují možnost obejití bezpečnostních mechanismů prostředků výpočetní techniky. To neplatí pro dodavatele a uživatele, jejichž předmět smlouvy nebo pracovní náplň obsahuje tuto činnost;
  - b) při opuštění pracovní stanice stanici uzamknout (např. vytažením multifukčního průkazu ze stanice) nebo se odhlásit a ověřit, že k odhlášení/uzamčení opravdu došlo;
  - c) bezpečně zlikvidovat nepotřebná výměnná média (např. CD/DVD, flash disk, paměťová karta) prostřednictvím služby HelpDesku;
  - d) bez prodlení odebrat z tiskárny vytištěné dokumenty, popřípadě pro zajištění důvěrnosti použít zabezpečený tisk, pokud to nastavení tiskárny umožňuje;
  - e) v případě detekce viru nebo podezření na přítomnost škodlivého kódu neprodleně kontaktovat HelpDesk a stanici kompletně prověřit antivirovým programem za případné spolupráce HelpDesku.
- 8) Pracovníci dodavatele nesmí:
  - a) zaznamenávat heslo tak, aby mohlo být snadno identifikováno (týká se i zapisování do elektronických dokumentů, např. Notepad). Pro uchování je možné použít například bezpečné úložiště na čipové kartě uživatele (SmartNotes);

- b) používat stejná hesla v systémech ČNB a pro přístup do dalších systémů a aplikací mimo ČNB (např. soukromá e-mailová schránka, Facebook, LinkedIn).

9) Pracovníci dodavatele nejsou oprávněni:

- a) používat soukromou e-mailovou schránku pro činnosti související s plněním dle smlouvy, kromě výjimečné situace, která nesnese odkladu a při níž hrozí nebezpečí z prodlení v případě nedostupnosti nebo poruchy pracovního e-mailu;
- b) nastavovat automatické přeposílání e-mailů z pracovní e-mailové adresy mimo systémové prostředí ČNB;
- c) ukládat jiné než veřejné informace mimo úložiště pod správou ČNB (případně pod správou smluvně zajištěného partnera), zejména do cloudových služeb (např. uloz.to, leteckaposta.cz, Google Disk, Microsoft OneDrive a další).

10) Dodavatel a jeho pracovníci nejsou oprávněni:

- a) nepovolně používat, kopírovat a šířit software, jako např.:
  - i) instalovat nebo spouštět na počítačích ČNB soukromě pořízený software (včetně softwaru licencovaného na uživatele jako soukromou osobu);
  - ii) instalovat nebo spouštět na počítačích ČNB z internetu stažený software (včetně komerčního software, software typu shareware, freeware, public domain a software licencovaného modelem GPL – General Public Licence). To neplatí v případech, kdy předmět smlouvy obsahuje tuto činnost;
  - iii) instalovat či přenášet software ve vlastnictví ČNB na jiné počítače ČNB, na své soukromé počítače nebo na počítače třetích stran nebo pořizovat kopie softwaru instalovaného v počítači ČNB. To neplatí
    - (1) pro situace výslovně schválené a popsané v jiném vnitřním předpisu (např. vzdálený přístup ze zařízení, které není ve vlastnictví ČNB) a
    - (2) v případech, kdy předmět smlouvy obsahuje tuto činnost;
- b) používat nebo poskytnout neoprávněně jiným uživatelům sériová čísla, licenční klíče, hardwarové klíče nebo jiné technické prostředky sloužící k zajištění ochrany nebo jednoznačné identifikaci vlastníka licence softwaru získané v ČNB;
- c) bránit spouštění nástrojů sloužících pro automatizované kontroly nainstalovaného a spouštěného softwaru a provádět činnosti, které by vedly ke zkreslení získaných dat z těchto nástrojů.

#### **Archivace elektronické pošty**

- 1) Zpráva zasláná tak, že alespoň jedním z adresátů zprávy je emailová adresa ...@cnb.cz, se ukládá současně s přijetím i do dlouhodobého archivního úložiště.
- 2) Veškeré zprávy odesílané z emailové adresy ...@cnb.cz se ukládají do dlouhodobého archivního úložiště současně s odesláním.

#### **Kontrola přístupu na Internet**

Z důvodu zvláštní povahy činnosti ČNB a z toho plynoucí povinnosti zajištění bezpečnosti informačních systémů ČNB, z nichž některé jsou součástí kritické informační infrastruktury

státu, jsou přístupy uživatelů na Internet automaticky zaznamenávány na úrovni domén 2. řádu (tj. např. idnes.cz).