



SPECIFIKACE

- VYROVNÁVACÍ SOKLÍK NA SCHODY JAKO PODKLAD PRO VITRÍNU!
- VNITŘNÍ SVAŘENÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE JÄKL 40/40 mm
- OCELOVÁ KONSTRUKCE ZAUJÍMÁ CELOU PLOCHU SCHODU, NOSNÉ PRVKY JSOU UMÍSTĚNY POD PŘEDPOKLÁDANÉ NOŽKY VITRÍNY - NUTNO ZKONTROLOVAT A VYROBIT NA MÍRU VITRÍNĚ!
- OPLÁŠTĚNO Z ČELA A SHORA OCELOVÝM PLECHEM TL. 4mm
- **ČELNÍ PLECH OPLÁŠTĚNÍ ODNÍMATELNÝ** (PŘÍSTUP K ELEKTROINSTALACI), **HORNÍ PLECH S OTVOREM** NA PROSTUP SILNOPROUDÉHO NAPÁJENÍ VITRÍNY (BUDE NAPOJENO UVNITŘ VYROVNÁVACÍHO SOKLÍKU)
- HORNÍ OPLÁŠTĚNÍ NA CELOU ŠÍŘKU MEZI PILÍŘI, PODLOŽIT SEPARAČNÍ VRSTVOU KVŮLI OCHRANĚ PODLAHY
- ČELNÍ OPLÁŠTĚNÍ DOBÍHÁ AŽ K PODLAZE (SKRÝVÁ SCHODY)
- KOTVENÍ SKRYTÉ!

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
- GRAFITOVÁ KOVÁŘSKÁ BARVA, MAT, ODSÍN ANTRACIT (NUTNO VZORKOVAT!)

POZNÁMKA:
DODAVATEL OVĚŘÍ ÚNOSNOST OCELOVÉHO VYROVNÁVACÍHO SOKLÍKU S OHLEDEM NA SKUTEČNOU VÁHU VITRÍNY. VÝROBU SOKLÍKU A NÁVAZNOSTI JE NUTNÉ ZKOORDINOVAT S VÝROBU VITRÍNY!

ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ!

POZN.: TENTO VÝKRES NEPLNÍ ÚLOHU VÝROBNÍ DOKUMENTACE A NESMÍ BÝT POUŽIT K VÝROBĚ. DODAVATEL ZPRACUJE VLASTNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PŘEDLOŽÍ JI ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ. **ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM!**

S G L P R O J E K T s.r.o. LILIOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax:+420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz		ARCHITEKT: Akad. arch. Jiří Javůrek Ing. arch. Jakub Žák	
INVESTOR: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1			
AKCE: GALERIE JIŘÍHO HARCUBY, budova ČNB v Brně		STUPEŇ: PROJEKT MĚŘITKO: 1:5, 1:10	
VÝKRES: SO.02 - VYROVNÁVACÍ SOKLÍK POD VITRÍNU		Č. PARÉ:	Č. VÝKR.: SD.02
DÍL: stavebně - architektonická část			