

V Praze 8. června 2018
Č.j.: 2018/071682/CNB/420

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Datové služby WAN - propojení pracovišť ČNB“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v platném znění, níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky, a to na základě žádosti dodavatele o vysvětlení.

Dotaz č. 1:

„Pokud hovoříme o L2 části, chápe uchazeč správně obrázek v příloze č. 6 návrhu smlouvy jako dvě oddělené EVPL sítě, kdy "modrá síť" vede z poboček primární cestou na první centrálu (Senovážná) a "červená síť" záložní cestou na druhou centrálu (Zličín)? Obě sítě fungují paralelně, jsou předávány na extra rozhraních a případný přepad na záložní trasu (síť) je řešen na straně zadavatele? Chápe uchazeč správně, že v případě výše uvedeného, stačí pro záložní centrálu (Zličín) kalkulovat s reálně využitelnou L2 kapacitou o rychlosti 120Mbps (6x20)? Pokud bude do každé z centrál přivedena jen primární konektivita, bude dostačující předání linek ze všech poboček jako jednotlivé VLANy na jednom portu (v každé z centrál)? Pokud ano, prosím o úpravu bodu 1.5.1 smlouvy“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Dodavatel chápe grafickou část přílohy č. 6 návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD) nesprávně. Zadavatel poskytuje níže uvedené upřesnění ke zmiňované grafické části přílohy č. 6 návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD):

1. Není-li aktivní záložní linka, je celková kapacita z pobočky 100 Mbit/s.
2. Normální provozní stav je, že záložní linky nejsou aktivní, tedy jejich kapacita se nevyužívá.
3. Kapacitu, která je dostupná z pobočky, sdílí všechny porty v libovolném poměru. Tedy jak porty L2, tak porty L3. Z uvedeného vyplývá, že kterýkoliv ze dvou L2 portů na pobočce může využívat celých 100 Mbit/s, je-li hlavní linka v pořádku. Není tedy jeden port přiřazen lince hlavní a druhý lince záložní.
4. Červená a modrá barva linek použitá na obrázku tedy nemá charakter rozlišovacího znaku hlavních a záložních linek jako dvou oddělených sítí, ale slouží pouze k tomu, aby bylo možno překrývající se linky odlišit.

5. V rámci L2 nicméně zadavatel nevyklučuje, aby kapacita hlavní linky byla směřována do lokality „Senovážná“ a kapacita záložní linky do lokality „Zličín“. Pouze pro L2 je tak možné pro lokalitu „Zličín“ kalkulovat se šířkou pásma 120 Mbit/s. (Pro L3 musí být i v lokalitě „Zličín“ k dispozici kapacita 600 Mbit/s.)

6. Co se týče části dotazu dodavatele „*Pokud bude do každé z centrál přivedena jen primární konektivita, bude dostačující předání linek ze všech poboček jako jednotlivé VLANy na jednom portu (v každé z centrál)?*“ uvádí zadavatel, že rozlišení primární nebo sekundární konektivity je relevantní pouze na rozhraní pobočka / poskytovatel; obě připojení ústředí se považují za primární. Počet předávacích interface (portů) zadavatel jasně stanovil v odst. 1.5.1 přílohy č. 1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD); tento počet je na počtu VLANů zcela nezávislý.

7. Obsah pojmu či zkratky EVPL není zadavateli znám. K účelu barevného rozlišení linek blíže viz bod 4 výše.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky