

AMEREX

SEZNAM TECHNOLOGIÍ ČNB - PŘÍPRAVNÁ KUCHYŇE BANKOVNÍHO KLUBU

ZPRACOVÁNO PRO:

ČNB - ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, Filip Volák - odbor technický, tel.+420 224 412 694, email: Filip.Volak@cnb.cz

VÁŠ DODAVATEL GASTROTECHNOLOGIE:

AMEREX trade s.r.o. K březanům 3, Lhota-Dolní Břežany, macak@amerex-gastro.com, tel.773 610 730 - Kamil Macák

ze dne: 20.11.2020

POZ	MODEL	NÁZEV - POPIS	ROZMĚRY (š. x hl. x v) mm	PŘÍKON (kW)	KS
1.PP - CHLAZ.SKLAD + MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ					
1.1	UM	NEREZOVÉ UMÝVADLO - kolenové ovládání,oblý tvar, včetně baterie a směšovacího ventilu, nástěnné provedení	470x380x300		1
1.2	GKPV 6570	CHLADICÍ SKŘÍŇ PROFI LIEBHERR JEDNODVĚŘOVÁ - spotřeba 1,8kWh, užitiný objem 477lt, hrubý objem 601lt., hlučnost 58dB, 1 teplotní zóna, 1 kompresor, nosnost polic60kg, dynamický systém chlazení, teplota +1 až + 15°C, automat.odmrazování, 5polic, dig.ukazatel teploty, zámek, nerez.provedení interi a exter.	700x830x2150	230V/0,43kW	1
1.3A	RGT	NEREZOVÁ SKŘÍŇ PLNÁ - plné záda a boky, přední křídlové dveře n azámek, 5polic plných	900x700x2150		1
1.3B	RGT	NEREZOVÝ REGÁL ROŠTOVÝ - otevřený z přední strany, boky a záda plné, 5polic roštových	900x700x2150		1
1.4	GS630 WINTER	PROFESIONÁLNÍ MYČKA - černého nádobí Winterhalter GS 630 je nejmenší podstolová myčka kuchyňského nádobí na světě. Zaručuje vynikající výsledky při mytí europřepravek, plechů, GN nádob, podnosů a tukových filtrů. Podle potřeby lze v myčce nádobí GS 630 rovněž umývat nádobí, přístroje a případně také sklenice, pokud je nastaven příslušný program. Velmi výkonný mycí systém s reverzními mycími rameny si hravě poradí i s těžko odstranitelnými zbytky.Světlá vstupní výška: 410 mm Rozměr koše: 508 x 652 mm Rozměr přístroje (š x h x v): 870 x 600 x 820 mm Pracovní výška: 325 mm, Výkon: 38/29/12 košů za hodinu Spotřeba vody na mycí cyklus: 4,4 litru Teplota nádrže: 85 °C Teplota oplachu: 65 - 85 °C Odolná konstrukce z nerezové oceli 18/10 (AISI 304) Ergonomický design Snadný přístup a čištění vnitřku myčky Dávkovací čerpadlo mycího a oplachového prostředku Vysoce výkonné eliptické mycí rameno - kompletní plošné pokrytí Účinný 4násobný filtrační systém se senzorem zakalení - permanentně čistý mycí roztok	870x600x820	400V/8,7kW	1
1.5	RGT	NEREZOVÝ PODSTAVEC - s policí vespod roštovou, úchyty pro myčku, prostor pro změkčovač a chemii	870x600x450		1

1.6	MM3 WINTER	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY MONOMATIK 3 - pro myčku nádobí			1
		MYÍ A OPLACHOVÝ PROSTŘEDEK 1x 25kg mycí, 1x 10lt.oplach			1
1.7	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - spodní roštová police, zadní lem, vevařený dřez 500x600x300, prolis kolem dřezu, otvor pro sprchu, kryt dřezu	700x700x900		1
1.8	DOC	SPRCHA TLAKOVÁ OPLACHOVÁ S RAMÍNKEM - nízké provedení			1
1.9	RM	NEREZOVÝ KOŠ - pojízdné provedení, objem 50lt.			1
1.10	RGT	NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUPATROVÁ NEREZOVÁ - vespod vsuny pro kráj.desky, včetně osvětlení spodní police LED	1100x350x350	230V/0,1kW	1
1.11	RGT	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VPUST - pevný rošt, s protizápachovou uzávěrou	200x200x200		2
1.PP - ČISTÁ PŘÍPRAVNÁ MASA					
2.1	RGT	ROHOVÁ POLICE NÁSTĚNNÁ - 2patra plné, včetně osvětlení spodní police LED	600x600x300	230V/0,1kW	1
2.2	RGT	ROHOVÝ PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - vespod 1police, zadní a boční lemy, boční strany plné	1000x1000x900		1
2.3	RM800	UNIVERSÁLNÍ KUCH.ROBOT - 3volitelné rychlosti, patentové uložení nástavců, dodáno vč.metly,háku a míchače, objem kotlíků 8lt.	300x400x580	230V/0,2kW	1
2.4	RGT	NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUPATROVÁ NEREZOVÁ - vespod vsuny pro kráj.desky, včetně osvětlení spodní police LED	1480x350x350	230V/0,1kW	1
2.5	GRAEF	NÁŘEZOVÝ STROJ CONCEPT 25 - šnekový převod, vodorovné uložení stolu, průměr nože 250mm, teflonový nůž	420x510x370	230V/0,3kW	1
2.6	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - vespod 1police plná, záda a boky plné, pod prac.deskou 2x nerez.zásuvka GN1/1-150 plný výsuv	800x700x900		1
2.7	LZ	DIGITÁLNÍ VÁHA CAS - stolní pro gastronomii, váživost 6kg	380x250x137	230V/0,1kW	1
2.8	RGT	NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUPATROVÁ NEREZOVÁ - vespod vsuny pro kráj.desky, včetně osvětlení spodní police LED	1480x350x350	230V/0,1kW	1
2.9	RobotCope	KROUHAČ ZELENINY CL50Ultra- kovová krouhací hlava, celonerezový, max.denní kapacita do 300porcí - dodán bez disků	360x340x690	230V/0,75kW	1
		SADA DISKŮ KE KROUHAČI sada 6ti disků - plátkovač 2mm a 4mm, strouhač 1,5mm, nudličkovač 4x4mm, kostičkovač 14x14x14 s mřížkou))			1
2.10	RE 25.2 RGT	CHLAZENÝ STŮL PROFI - profesionální provedení, dvousekcový, s vevařeným dřezem nad agregátem, chladicí 2 zásuvky a 1x chladicí dvedře se vsuny na GN1/1, agregát vpravo, stojánková baterie	1350x700x900	230V/0,5kW	1
1.PP - VARNÁ LINKA					
3.1	RGT	ROHOVÝ PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - vespod 1police, zadní a boční lemy, boční strany plné	1000x1000x900		1
3.2	RGT	ROHOVÁ POLICE NÁSTĚNNÁ - 2patra plné, včetně osvětlení spodní police LED	600x600x300	230V/0,1kW	1
3.3	RGT	NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUPATROVÁ NEREZOVÁ - vespod vsuny pro kráj.desky, včetně osvětlení spodní police LED	800x350x350	230V/0,1kW	1
3.4	MP	NAPOUŠTĚČÍ RAMENO VYSOKÉ 55CM			1
3.6	GAZI XIS	ELEKTRICKÝ INDUKČNÍ SPORÁK MODULOVÝ - regulace výkonu, 4x varná plocha 5kW, provedení TOP, bez podestavby - určeno k uložení na chlad.stůl	800x700x280	400V/20kW	1
3.8	GAZI XEZ	GRILOVACÍ DESKA HLADKÁ - chromová deska, elektrické provedení, verze TOP bez podestavby, určeno k uložení na chlad.stůl	400x700x280	400V/6kW	1
3.9	GAZI XBM	NEUTRÁLNÍ MODUL SE ZÁSUVKOU MODULOVÝ -skleněná přední část-černá barva- zásuvka GN1/1, včetně spodní skřínky uzavřené, bez dveří	400x700x900		1

3.10	RGT RE 6.1.5	CHLAZENÁ PODESTAVBA ZÁSUVKOVÁ - 3 x 2 zásuvky pro GN1/1x150, agregát vpravo	1600x700x600	230V/0,5kW	1
3.11	RATIONAL	KONVEKTOMAT RATIONAL SCC611 - boilerový vývin páry, pro 6x GN1/1 vsuny, rozteč 65mm, plně digitální, autoamtické mytí, se sondou, sprchou, klapka, programovatelný	847x776x782	400V/11kW	1
3.12	RATIONAL	NEREZ.PODSTAVEC - pod konvektomat, vespod vsuny pro GN1/1, prostor pro změkčovač			1
3.13	RM - R08	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY - velikost 8lt. Včetně 25kg balení soli	230x440x550	230V/0,01kW	1
3.14	ST32	SALAMANDER GRIL - digitální dotykový, plynule posuvná vrchní část s tělesy, 3 topné elementy, 2 varianty náhřevu, max.teplota 230°C, rychlý nástup teploty za 8sec., topná tělese chráněná difuzním sklem, dotyková ovládání, funkce Hold, pro velikost 1/1	570x580x520	400V/4,5kW	1
3.15	RGT	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ NEREZOVÁ - vespod vsuny pro kráj.desky, včetně osvětlení spodní police LED, určeno pod salamander	600x400	230V/0,1kW	1
3.16	RGT	NEREZOVÝ STŮL - blok 3šuplíků pod sebou, zadní lem, zásuvky GN1/1, zadní lem - široké šuplíky,	600x700x900		1
3.17	RGT	DIGESTOŘ NEREZOVÁ NÁSTĚNNÁ - s řadou osvětlení, tukové filtry, výustek na kondenzát a na připojení VZT odtahu, rozdělená do 2ks	4150x1100x 450	230V/0,1kW	1
1.PP - KOMPLETACE JÍDEL					
4.3	RGT	NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUPATROVÁ NEREZOVÁ - vespod vsuny pro kráj.desky, včetně osvětlení spodní police LED	1550x350x350	230V/0,1kW	1
4.4	RGT	VODNÍ LÁZEŇ STATICKÁ DĚLENÁ - opláštění ze tří stran,, pro 2x GN1/1-200, regulace, výpustné kohouty,vespod šoupací dveře, uzavřený, Včetně napouštění a vypouštění, vpravo prostro pro holdomat, 2police	1550x700x900	230V/3,2kW	1
4.5	RETIGO	HOLDOMAT RETIGO - s teplotní sondou, kruhový systém vyhřívání bez ventilátoru, teplota 50-120°C, nízkoteplotní vaření, pro 3x GN1/1	415x675x343	230V/1kW	1
4.6	RGT	NEREZOVÝ REŽON - PRACOVNÍ STŮL - plně opláštěný, prokládací ze dvou stran, ovládání na jedné straně, včetně police	1500x700x900	230V/2kW	1
4.7	OST	INFRALAMPA (OHŘEV) ZÁVĚSNÁ ZE STROPU		4x 230V/0,5kW	4
1.PP - SUCHÝ SKALD					
5.1	RM	REGÁLOVÁ SESTAVA - montovaný, duralové stojny a výztuhy,5polic s možností výškové korekce, police z vložek z tvrzeného pvc, nosnost police cca 100-150kg,, SLOŽENO CELKEM Z 14KS REGÁLŮ- nutno doměřit cca, 577x1300x2000	celková délka cca 18m		1
1.PP - ČISTÁ PŘÍPRAVNÁ ZELENINY					
6.2	RE 25.3 RGT	KOMBINOVANÝ CHLADÍCÍ/MRAZÍCÍ STŮL PROFI - profesionální provedení, dvousekcový, s vevařeným dřezem nad agregátem, 1x chladicí dveře se vsuny na GN1/1, 1x dveře mrazící, se vsuna ny GN1/1 - vlevo - mrazící sekce a vsuny pro GN1/1, agregát vpravo, stojánková baterie, pracovní stůl protáhnutý o neutrální pracovní desky vpravo - vespod 2police, společná prac.deska , 1x agregát, 2x termostat	1600x700x900	230V/0,5kW	1
6.3	RM	CHLADÍCÍ NÁSTAVBA - pro 5x GN, chladicí agregát vpravo,umístěno na polici, dodáno včetně GN	1500x300x300	230V/0,3kW	1
6.4	RGT	NEREZOVÝ STOLOVÝ NÁSTAVEC - 1PATROVÝ - určený pro uložení chlad.poestavby, včetně kotvení, včetně 2zásuvky a osvětlení LED pod deskou, záda plná	1600x350x600	230V/0,1kW	1
1.NP - MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ					

7.1	PT-M s rekuperací Energy Plus	PROFESIONÁLNÍ MYČKA NÁDOBÍ - Winterhalter PT-M s inovativním mycím systémem, se kterou umyjete nádobí rychle a efektivně. Myčka přesvědčí nejen hygienickou čistotou umytého nádobí, ale také komfortním ovládáním. Součástí myčky je i zabudovaný dávkovač mycího prostředku. Světla vstupní výška: 440 mm Rozměr koše: 500 x 500 mm Rozměr přístroje (š x h x v): 635 x 750 x 1515 mm, Výška s otevřeným krytem: 1995 mm, Pracovní výška: 850 mm, Výkon: krátký program sklenice: 77 košů za hodinu, krátký program nádobí a bistro: 72 košů za hodinu krátký program příbory: 21 košů za hodinu 3 programy sklenice: 22/32/48 košů za hodinu 3 programy nádobí: 44/32/22 košů za hodinu 3 programy bistro: 28/32/40 košů za hodinu program příbory: 11 košů za hodinu Spotřeba vody na mycí cyklus: 2,4 - 4,0 litru Teplota nádrže: 62 - 69 °C Teplota oplachu: 65 - 85 °C Odolná konstrukce z nerezové oceli 18/10 (AISI 304) Ergonomický design Dávkovací čerpadlo mycího a oplachového prostředku Vysoce výkonné eliptické mycí rameno - kompletní plošné pokrytí Účinný 4násobný filtrační systém se senzorem zakalení - permanentně čistý mycí roztok Efektivní využívání energie, maximální hospodárnost Individuálně nastavitelná mycí síla pomocí systému Vario Power Snadná obsluha myčky pomocí dotykového panelu (vhodné i pro často se střídající personál či nezkušenou obsluhu)	635x750x1515	400V/14,7kW	1
7.3	MM3 WINTER	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY MONOMATIK 3 - pro myčku nádobí			1
		MYÍ A OPLACHOVÝ PROSTŘEDEK 2x10LT.			1
7.4	KO	NEREZOVÝ POJÍZDNÝ KOŠ - s víkem, obsah 50lt.			1
7.5	DOC3	SPRCHA TLAKOVÁ OPLACHOVÁ S RAMÍNKEM			1
7.6	RGT	STŮL K MYČCE - vstupní s dřezem 450x450x300 vpravo, pojezdová dráha pro koše, zvýšený zadní lem 150mm, vespod otevřený	650x700x900		1
7.7	RGT	STŮL K MYČCE - výstupní , pojezdová dráha pro koše, zvýšený zadní lem 150mm, vsuny pro koše vespod, roštová police	1150x700x900		1
7.8	RGT	REGÁL nerez 5 police, roštové otevřené provedení	500x700x1800		1
7.9	stávající	PODLAHOVÁ VPUST - nerezové provedení - stávající	1500x300x300		1
I.NP - MYTÍ SKLA A PŘÍPRAVNA					
8.1	RGT	PRACOVNÍ DESKA NEREZ. - nerezová pracovní deska nad stávající konstrukci, s mřížkou nad topení	2000x700x900		1
8.2	stávající	DROUDŘEZ NEREZVOÝ - stávající	830x700x900		1
	DOC3	SPRCHA TLAKOVÁ OPLACHOVÁ S RAMÍNKEM			1

8.3	UC-L WINTER	<p>PROFESIONÁLNÍ MYČKA SKLA Winterhalter UC-L s jednoduchým ovládáním, vysoce výkonným eliptickým mycím polem a dávkovačem mycího a oplachového prostředku. Stroj se dá nakonfigurovat ve třech krocích - stačí si vybrat velikost myčky, individuální možnosti vybavení a účel použití (mytí sklenic, nádobí, příborů či univerzální mytí). Důvodem pro vývoj nové varianty myčky Winterhalter UC-L byla snaha o snížení spotřeby vody při mytí, optimalizace mycího procesu a zjednodušení ovládání stroje, snaha dosáhnout nejvyšší úrovně kvality a spolehlivosti. Podstolové myčky Winterhalter jsou vhodné např. pro menší restaurace, kavárny, bary a další menší provoz, kde je potřeba mýt jak sklo, tak nádobí (talíře, příbory). Jedná se o precizně konstruovaný německý výrobek střední třídy, vyznačující se výborným poměrem kvality a ceny. Součástí myčky jsou i 2 externí hadičky pro dávkování mycího a oplachového prostředku. Myčka signalizuje, pokud některý z prostředků dochází. Světla vstupní výška: 404 mm Rozměr koše: 500 x 500 mm Rozměr přístroje (š x h x v): 600 x 657 x 820 mm Výkon: krátký program sklenice: 77 košů za hodinu krátký program nádobí a bistro: 66 košů za hodinu krátký program příbory: 21 košů za hodinu 3 programy sklenice: 22/32/48 košů za hodinu 3 programy nádobí: 24/28/40 košů za hodinu 3 programy bistro: 28/32/40 košů za hodinu program příbory: 11 košů za hodinu Spotřeba vody na mycí cyklus: 2,2 - 3,4 litru Teplota nádrže: 62 - 69 °C Teplota oplachu: 65 - 85 °C</p>	870x600x820	400V/8,7kW	1
8.4	MM3 WINTER	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY MONOMATIK 3 - pro myčku nádobí			1
		MYÍ A OPLACHOVÝ PROSTŘEDEK 2x10LT.			1
8.5	RGT	NÁSTĚNNÁ SKŘINKA DVOUPATROVÁ NEREZOVÁ - včetně osvětlení spodní police LED, šoupací dveře	2000x350x600	230V/0,1kW	1
8.6	RGT	PRACOVNÍ STŮL NEREZOVÝ - vespod 2 police vlevo, vpravo blok -3zásuvek GN1/1, plné boky a záda	1100x700x900		1
8.7	RGT	NÁSTĚNNÁ SKŘINKA DVOUPATROVÁ NEREZOVÁ - včetně osvětlení spodní police LED, šoupací dveře	1100x350x600	230V/0,1kW	1
8.9	RGT	CHLAZENÝ STŮL PROFI - profesionální provedení, třísekový, chladicí 2x dveře se vusny na GN1/1, agregát vlevo, stojánková baterie, nad agregátem vevař. dřež, prac. deska protáhnutá nad myčku 700mm	2050x700x900	230V/0,5kW	1