



LEGENDA	SESTAVA RH, RH1
SKRIN	OCÉLOPLECH, ATYPICKÝ SKRINOVÝ ROZVADEČ
BARVA	BIĽÁ, RAL77?
ROZMĚRY (Š x V x H)	2800 x 2000 x 500mm
POČET POLÍ	3
STUPĚŇ KRYTÍ	IP40/40
NAPÁJECÍ SOUSTAVA	TN-C-S 3x400/230VAC 50Hz, 3+PEN In=320A
OVLÁDACÍ OBVODY	IK<10kA 230VAC
ZÁKLADNÍ OCHRANA	24VAC / PELV
OCHRANA PŘI PORUŠĚ	KRYTÍM, IZOLACÍ, MALÝM NĚPĚTÍM DLE ČSN332000 PLATNÉ V ROCE 1994
	NULOVANÍ + AUTOMATICKÝM ODPJOJENÍM OD ZDROJE V SÍTĚ TN
PŘÍPOJNICE	MALÝM NĚPĚTÍM PELV
UMÍSTĚNÍ	NAHORE
HMOTNOST	SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SESTAVA
PŘÍVODY	cca 900kg
VÝVODY	HOREM
	HOREM

[illegible]