

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

A1. OBECNĚ

Dodavatel:

Jméno: KONE Lifts a.s.
Adresa: Pod šancemi 196
180 74 Praha 9

Zřizovatel:

Jméno: Vojenské stvaby a.s.
Adresa: Vídeňská 102
639 00 Brno

Umístění výtahu:

Jméno: ČNB
Adresa: Roosveltova 18 - 20
602 00 Brno

Základní technická data výtahu:

Třída výtahu: I podle ČSN 27 4315 (ISO 4190-1)
Druh dle ČSN 42 4007: výtah ve veřejně přístupné budově
Typ výtahu: PW 13 / 10 - 19
Nosnost: 1000 [kg]
Počet osob: 13
Jmenovitá rychlost: 1,0 [m.s⁻¹]
Zdvih: 22,92 [m]
Počet stanic / nástupišť: 8 / 9
Systém řízení: obousměrné sběrné řízení
Hmotnost klece: 1046 [kg]
Hmotnost vyvaž. závaží: 1546 [kg]
Přístupu ke strojovně: po schodišti z trvale přístupné chodby v podlaží č.: 4
Okruh uživatelů: omezený
Požární odolnost dveří:
Zvláštnosti:



A2. TECHNICKÉ ÚDAJE A VÝKRESY

Dispoziční výkres(y) výtahu: 129700302
Technický výpočet výtahu: *129700302
Prostory pod šachtou: nejsou
Přístup do prohlubně: po přenosném žebříku
Bezpečnostní přepážky: nejsou
Ohrazení na kleci: použito, výška 1000 mm
Větrání strojovny: v souladu s ČSN EN 81-1 a s požadavky KONE Lifts (+5 °C až +40 °C)
Větrání prostoru pro kladky: v souladu s ČSN EN 81-1 a s požadavky KONE Lifts (+5 °C až +40 °C)
Větrání šachty: otvorem v horní části šachty v souladu s ČSN EN 81-1 a s požadavky KONE Lifts (+5 °C až +40 °C)

Typ pohonu: 1-rychlostní synchronní motor V3F-16
Systém lanování: 1:2

Opatření proti volnému pádu klece (vyvažovacího závaží) nebo jízdě klece dolů zvýšenou rychlostí:

- ☒ Zachycovače na kleci, které jsou uvedeny do činnosti omezovačem rychlosti .
☐ Zachycovače na kleci, které jsou uvedeny do činnosti omezovačem rychlosti nebo nadměrným prodloužením nebo přetržením některého z nosných lan.
☐ Zachycovače na vyvažovacím závaží, které jsou uvedeny do činnosti nadměrným prodloužením nebo přetržením některého z nosných lan.

Nosné prostředky: ocelová lana
Konstrukce: 8x19 Warrington + FEN
Počet lan: 6
Průměr nosného lana: 8 [mm]
Minimální síla na přetržení 31600[N]
Součinitel bezpečnosti: 17,97

Vyvažovací prostředky: protiváha
Konstrukce: litinové cihly

**9.8.03.16**

Soubor: 29700302.doc

Zak. číslo: **1297 00302**

Omezovač rychlosti:

Typ: 80420
 Konstrukce lana: 6 x 19 + FE Warrington
 Průměr lana: 6,5 [mm]
 Minimální síla na přetržení: 24700 [N]
 Součinitel bezpečnosti: 82,3
 Poloha omezovače rychlosti: v horní části šachty
 Poloha napínacího závaží OR: v prohlubni

Vodítka:

pro klec
 typ: T89x62x16
 vodící plochy jsou: tažené
 pro vyvažovací závaží
 typ: T50x50x5
 vodící plochy jsou: tažené

Nárazníky:

pro klec
 výrobce: akumulující energii
 P+S Polyurethan
 typ: E8
 pro vyvažovací závaží
 výrobce: akumulující energii
 P+S Polyurethan
 typ: E6

A3. ELEKTRICKÁ SCHÉMATA

Obvodové schéma: 200101E**

A4. OSVĚDČENÍ O TYPOVÉ ZKOUŠCE

9.8.03.16



Název části:	Typové označení části:	Číslo osvědčení:	Vydáno:	Datum:
Zachycovače	SGB01	117/D/94	ITI Praha	10.5.1994
Omezovač rychlosti	80420	85/D/95	ITI Praha	22.5.1995
Dveřní uzávěrka	ADV2	108/D/97/ZZ	ITI Praha	9.9.1997
Nosná lana	8 x 19 + FEN	129700302	Seilbaur	2.12.1997
Lano omezovače rychlosti	6 x 19 + FE	129700302	Seibaur	2.12.1997
Osvědčení o PO dveří	-----	-----	-----	-----
Nárazníky	E8, E6	TI200/7	P + S	2.12.1997

KONE Lifts a.s.
 Pod Šancemi 196, 180 74 Praha 9
 Telefon: 02-66004111
 Telefax: 02-6844919

IČO: 00176842
 DIČO: 009-00176842
 Bankovní spojení: Citibank Praha 6
 Číslo účtu: 2015980207/2600

Středisko SPP: WinWord:KOPPL.dot / Lv

Telefon: 02-66004 151
 Telefax: 02-66004 151 (146)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydal :

KONE Lifts Praha a.s.**Pod šancemi 196, Praha 9**

odpovědná osoba: Ing. František Jaroš
funkce: člen představenstva
osobní evidenční číslo:

tímto potvrzuje, že výtah

Typ: PW 13 / 10 - 19
Vyrobený: KONE Lifts Praha a.s.
Výrobní č.: 1297 00302
Rok výroby: 1997

Umístění výtahu:

Jméno: ČNB
Adresa: Roosveltova 18 -20
Brno

**9.8.03.16**

o d p o v í d á požadavkům ČSN 27 4003 (**ČSN EN 81-1**) a dalších norem a předpisů platných pro dodávané zařízení v době uzavření kontraktu.

V Praze dne 9.12.1997

Ing. František Jaroš



KONE Lifts, a.s.
Pod šancemi 196
180 74 Praha 9
24

KONE Lifts a.s.
Pod šancemi 196, 180 74 Praha 9
Telefon: 02-66004111
Telefax: 02-6844919

IČO: 00176842
DIČO: 009-00176842
Bankovní spojení: Citibank Praha 6
Číslo účtu: 2015980207/2600


Středisko SPP: WinWord:KOPPL.dot / Lv

Telefon: 02-66004 151
Telefax: 02-66004 151 (146)

Vypracoval : SPP/Jonáš
Schválil :
Č. dispozice : **129700302**
Software: WinWord 6.0c

Datum : 5.6.1997
© KONE Lifts a.s.
Ze dne: 24.05.1997
File : PD129700302.doc

Změna : -----
Počet stran : 3
Změna : -----


KONE Lifts, a.s.
Pod šancem 198
180 74, Praha 9

PŘEKLAD DŮLEŽITÝCH ČÁSTÍ DISPOZIČNÍHO VÝKRESU VÝTAHU.

HESLO:**ČNB BRNO**

ulice Roosveltova 18 - 20
město Brno

OBJEDNATEL:**VOJENSKÉ STAVBY A.S.**